

济宁防泄漏煤气排水器 河北凯科阀门在线咨询

产品名称	济宁防泄漏煤气排水器 河北凯科阀门在线咨询
公司名称	河北凯科阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成安县商城工业区南区
联系电话	13832034999 13832034999

产品详情

煤气排水器的安装与使用

煤气排水器使用前，要按照排水器安装示意图，必须对煤气排水器进行加水！加水时，防泄漏煤气排水器厂，要首先打开煤气排水器排气阀，在煤气排水器的窗加水口处对煤气排水器进行加水至溢水口流出为止。加水完成后，防泄漏煤气排水器公司，必须关闭煤气排水器排气阀，开启煤气进气阀，进入正常工作状态，以后工作中无需补水。

河北凯科阀门有限公司是集研制、开发、生产、销售于一体的阀门公司。

煤气脱水器的种类很多

煤气脱水器的种类很多，防泄漏煤气排水器定做，我国高炉净化煤气系统中用得较多的是挡板式、重力式和旋风式三种。

重力脱水器。它是利用煤气流速度的降低和方向的改变，使水滴在重力和惯性力作用下与煤气流分离。

旋风式脱水器。这种脱水器多用于中、小型高炉，安装在文氏管之后。煤气流进入旋风式脱水器后，济宁防泄漏煤气排水器，水滴在离心力作用下与脱水器壁发生碰撞，使水滴失去动能与煤气流分离，以达到除尘和脱水的目的。

使用煤气管道排水器按照排水方式不同可分为自动排水器和手动排水器。自动排水器主要应用在低压煤气管网中，如焦炉煤气、转炉煤气及混合煤气管网，手动排水器主要应用在高压煤气管网，如切割煤气管网。

河北凯科阀门有限公司产品的公称直径：DN15-DN3200，公称压力：0.01MPa-42MPa，工作温度-20 -1000，也可根据客户需要特殊制造，驱动方式有手动、气动、电动、液动、蜗轮传动等方式可满足用户各种需求。

济宁防泄漏煤气排水器-

河北凯科阀门在线咨询由河北凯科阀门有限公司提供。河北凯科阀门有限公司是河北邯郸,特殊阀门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北凯科阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北凯科阀门更加美好的未来。