

泰州墙面腻子粉VOC挥发性有机化合物检测

产品名称	泰州墙面腻子粉VOC挥发性有机化合物检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

腻子粉是建筑装饰材料的一种，主要成分是滑石粉和胶水。
刚刚购置的毛坯房表面的一层白色——腻子，通常腻子的白度在90以上细度在330以上。

腻子是用来墙面修补找平的一种基材，为下一步装饰（刷油漆贴壁纸）打下良好的基础。腻子分为内墙和外墙两种，外墙腻子要抵抗风吹日晒所以胶性大、强度高，环保指数稍低。内墙腻子综合指数较好，健康环保，所以内墙不外用，外墙不内用。通常腻子是石膏或者水泥基的，这样表面粗糙比较容易粘接牢固。但是在施工的时候还是要在基层上涂刷一层界面剂来封固基层同时提高墙面的附着力，让腻子能够更好的粘结在基面上。

检测范围（部分）

外墙腻子粉、内墙腻子粉、耐水腻子粉、钢化腻子粉、水性腻子粉、水泥腻子粉、墙面腻子粉等。

检测项目（部分）

总挥发性有机化合物VOC、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度等。

检测标准（部分）

GB/T 1728-1979漆膜,腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1728-2020漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1731-2020漆膜、腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1748-1979腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1749-1979厚漆,腻子稠度测定法

GB/T 1770-2008涂膜、腻子膜打磨性测定法

GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量

GB/T 23455-2009外墙柔性腻子

GB 24409-2020车辆涂料中有害物质限量

GB/T 28628-2012材料诱导空气离子量测试方法