

铝合金变形缝伸缩缝做法

产品名称	铝合金变形缝伸缩缝做法
公司名称	泰州瑞合兴
价格	60.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金型材建筑变形缝伸缩缝做法

墙体变形缝零配件：1：钉子及膨胀螺丝：是固定不动建筑变形缝*带和控制面板等的重要牢固原材料之一。务必满足国家相关商品的产品质量规定2：填缝胶：应取用不漏原材料，务必在有期限嫩，不可采用到期原材料。3：橡胶止水带：一般用三元一丙止水带。薄厚由当场定。四：工程施工常见问题：1：建筑变形缝的间隙应先清晰不整齐的浮浆。并查验缝宽是不是符合规定，随后在开展下一安全通道工艺流程的工程施工。2：防水卷材*袋薄厚应选用生成高分子材料*防水卷材。其薄厚宜为1.2-1.5mm单面阳角线处要制成园弧或是45°（135°）折边。其规格视卷水材质量明确。在拐角，阳角线等特别位置曾贴1-2层同样防水卷材。总宽不能低于500mm。黏贴各种防水卷材务必选用相溶的胶黏剂。墙体变形缝设定规定：一般不*过40米需设定，一般30米设置一道10-30mm镂空雕花的变形缝（作法，*种设二根柱，正中间间隙30，*二种，隔纸条，正中间间隙20）；2、多少跨交界处位置的院墙，要设定变形缝；3、地质环境基本不一样的地方，要设定变形缝。