

软磁合金（可按要求生产）

产品名称	软磁合金（可按要求生产）
公司名称	无锡市胜钢超硬材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:125mH/m 居里温度:400（ ） 饱和磁通密度:0.75（ mT）
公司地址	锡山区羊山镇工业园A区
联系电话	0510-88530365 15206176501

产品详情

初始磁导率	125mH/m	居里温度	400（ ）
饱和磁通密度	0.75（ mT）	剩磁	0.3（ mT）
密度	8.75（ g/cm ³ ）		

1j85 , 1j79.1j50,1j36,1j51合金钢带~可按要求生产~厚度0.1-30mm宽度不大于210mm

无锡市胜钢超硬材料有限公司，位于锡山区羊山镇工业园a区。我公司主营1j79、1j85、1j50、1j36坡莫合金、软磁合金、抗腐合金、高温合金、镍铬合金、蒙乃尔合金、金属合金粉末、地质钻管及材料等。

软磁合金的磁滞回线面积小而窄，矫顽力一般低在外磁。在按磁场作用下容易磁化、去除外磁场后磁感应强度（磁感）又基本消失的磁性合金。磁滞回线面积小且窄,矫顽力（hc）一般低于10 oe（见精密合金）。于800a/m，电阻率高，涡流损耗小，导磁率高，饱和磁感高。一般都加工成板材和带材。

软磁合金的主要磁特性是： 矫顽力(hc)和磁滞损耗(wh)低； 电阻率()较高,涡流损耗(we)低; 起始磁导率(μ₀)和最大磁导率(μ_m)高; 饱和磁感(bs)高； 某些合金磁滞回线呈矩形,矩形比即剩磁/最大磁感(br/bm)高。

欢迎有需要的朋友来电咨询洽谈或者留言，本公司定竭诚为您服务！