

Controlair美国原装气动继电器型号 700 精密高流量调压阀

产品名称	Controlair美国原装气动继电器型号 700 精密高流量调压阀
公司名称	青岛罗特蒙德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区千禧国际村
联系电话	15610081698

产品详情

规格

流量取决于性能曲线溢流量高于设定点 5 psi g(.35 巴) 压力时，溢流量：4 SCFM (113 NI/分钟)灵敏度1/4" (6.3毫米) 水柱供压变化影响100PSIG变化对输出压力影响小于0.1PSIG气耗量, 稳定状态大值根据输出压力的范围1.0到12.5SCF (0.5到0.625 N/分) 稳定状态大值从1.0 到12.5 SCFH (.0.5 to 0.625 NI/分钟)不等大供压250 psig (17.5 BAR)重量1 lb, 10 oz (.74 kg)安装方式1/4"

NPT/BSP安装方式面板，支架安装接口尺寸1/4", 3/8", 1/2"输出范围0-2psi, 0-15 ps, 0-30 psi, 1-60 psi, 2-150 psi
材质主体：压铸铝合金。内部组件：不锈钢，黄铜，镀钢，乙缩醛。膜片：丁腈橡胶和聚酯织物。旋钮：酚醛塑料。

订购信息

C - 止回阀：当缺少空气的供应的情况下，这种完全的安全装置能够迅速的倾泻掉压力。

N - 无释放：针对恒流或下游压力释放的装置。

T - 预防突然地改变 包括：外部输入压力的突然调整。

U - BSP接口

配件

底座支架：钢架的侧面需要用镀锌的钢支架P/N 446-707-025。

.压力标准：架设上指定的调节阀后，就会提供正确的压力范围。范围包括;0-15 psig (0-1 BAR) P/N: 446-725-0030-30 psig (0-2 BAR) P/N: 446-725-0040-60 PSIG (0-4 BAR) P/N: 446-725-0010-150 psig (0-10 BAR) P/N: 446-725-002

型号连接尺寸(NPT/BSP)输出范围psibar 700-BA1/4"0-20-0.14700-CA3/8"0-20-0.14700-DA1/2"0-20-0.14700-BC1/4"0-150-1700-CC3/8"0-150-1700-DC1/2"0-150-1700-BD1/4"0-300-2700-CD3/8"0-300-2700-DD1/2"0-300-2700-BE1/4"0-600-4700-CE3/8"0-600-4700-DE1/2"0-600-4700-BF1/4"0-1500-10700-CF3/8"0-1500-10700-DF1/2"0-1500-10700选项，在型号的字母后面添加合适的字母:

E - 阀的排量：允许获得的排量1/4" NPT port。

L -.低流量：能够减少稳固状态下空气损耗的百分之五十。

H - 高流量：在较低的压力和较慢的流速下提供较大的动力