

# 湖州打井,岩石地下水分布图片

产品名称	湖州打井,岩石地下水分布图片
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

### 湖州打井

疏孔器直径根据井孔直径确定，长度为10m。下置疏孔器时，若中途遇阻，应提出疏孔器进行修孔，直至疏孔器顺利下至孔底。（2）破壁钻孔钻至设计深度后，使用比原钻头直径大10~20mm的钻头扫孔，刮除井壁泥皮。操作时要轻压慢转、采用大泵量，至含水层时，应上下提动，多扫几次，以刮掉泥皮。换浆（1）换浆的施工方法换浆时应不断地向靠近井孔的泥浆循环沟中均匀的注入少量清水，使孔口的泥浆逐步稀释，便于岩屑沉淀；严禁向泥浆池内大量流入清水。换浆应按下述三个阶段进行A初期阶段仍用原浆循环。把大颗粒的岩屑全部冲出，孔捞取不见大颗粒为止。B中期阶段向靠近井孔的泥浆沟中连续少量流入清水，使泥浆逐渐稀释，用分层排浆法将底部泥浆排。

直至沟底有明显的粉砂深沉为止。C后期阶段继续采用分层排浆法排浆，并经常向泥浆池内注入少量清水，直至孔口捞取无粉砂深沉为止。试孔（1）试孔的目的，是在下管前后一次检查井孔是否圆正直和上下畅通，校正孔深，以便顺利安全下管。（2）试孔器由钻杆和导正圈组成，试孔器的直径比井径小20mm。（3）试孔时，将试孔器连接在钻杆上，下入孔内，如试孔器顺利下至孔底，说明井孔圆直，孔壁光滑。如中途遇阻，就要进行修孔，直至试孔器上下无阻为止。试孔后应立即下管。维持费用高，需有一套复杂的水下