

铜冶炼厂西门子氧气一氧化碳在线分析仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 铜冶炼厂西门子氧气一氧化碳在线分析仪 |
| 公司名称 | 西安聚能仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 监测:一氧化碳, 氧气 用途:工艺气体监测 |
| 公司地址 | 西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层 (注册地址) |
| 联系电话 | 18710681537 18392002848 |

产品详情

产品采用进口西门子分析仪，可监测企业管道中一氧化碳，氧含量浓度

一般分析仪在其中测量CO/CO₂和O₂的值，分别在二次除尘后，烟道排放前以及气柜出口，电除尘前的位置。CO/CO₂的检测是保证回收到zui有价值的煤气，O₂的检测是避免煤气中的氧气含量过高导致在回收或使用中发生爆炸。（可定制防爆）

这两个测量点，采用维护方便，响应时间短的LDS6是一个比较好的选择。其IP65的防护等级，1区的防爆设计以及自动标定的功能完全可以满足现场恶劣的工况，保证有效安全的回收煤气，冶金西门子分析仪。

U23是一种采用NDIR（不分光红外）技术的多组份分析仪，一次能够测量四种气体组分：zui多可测量三种红外敏感气体，比如CO，CO₂，NO，SO₂，CH₄以及采用磁力机械或电化学氧气测量单元测量O₂。该分析仪具有独特的使用空气进行零点自动校准的功能。另外只需每3-6个月需使用标准气进行跨度校准一次。分析仪采用多层检测器，检测部件模块化，保证了分析仪参数选择的灵活性，降低了水蒸汽的干扰。所使用的测量元件均为耐腐设计，即使在样品预处理系统出问题造成污染时亦可很容易地进行清洗。

应用领域：

u 小型燃烧系统的优化

u 各种燃料（油、气体和煤）的燃烧系统，监测它们的废气排放浓度；也可监控热焚烧厂的运行

u 室内空气监测

u 监测水果贮藏间，温室，地窖及仓库的空气状况

u 过程控制功能的监测

u 在钢厂热处理过程中，监测环境状况

u 用于无潜在爆炸危险的环境中

更多的资料 and 价格，欢迎致电 邓经理