

更换橡胶坝坝袋 衡阳旧橡胶坝袋修补安装 橡胶水坝 2022新闻

产品名称	更换橡胶坝坝袋 衡阳旧橡胶坝袋修补安装 橡胶水坝 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工:3-10天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

更换橡胶坝坝袋 衡阳旧橡胶坝袋修补安装 橡胶水坝 2022新闻.

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶坝的简介：橡胶坝自20世纪90年代以来在发展迅速。从1966年到1993年近三十年中仅建成橡胶坝366座，而据不完全统计，截至2006年10月，的橡胶坝已建成约2000座，近年来更是以每年新建300座左右的速度发展。橡胶坝目前堰高6m，单跨堰长176m，多跨最长1135m，建于1980年的西藏羊八井橡胶坝海拔4300多米，为海拔高的橡胶坝。

橡胶坝的结构：橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水(气)设施及控制系统等部分组成，橡胶坝按严格要求规程进行，要注意坝袋内的充水(气)压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。橡胶坝虽然很少维修，不像常规钢闸门那样需要定期涂刷油漆防锈，但也要定期检查，尤其是在洪水过后，要检查是否有漂浮物对坝袋造成刺伤，以及坝体振动、坝袋与底板磨损、河卵石摩擦撞击坝袋等造成的损害。橡胶坝袋容易受到尖利和有头角物体的损坏，故应划出橡胶坝工程的管理范围和安全区域。

橡胶坝工程的构造和水闸极相似，都是由铺盖、坝底板、消力池、海漫和防冲槽组成，但橡胶坝的独到之处是升降十分灵活，一般配置自备井充水升起，利用自排塌落，运行成本也不高，有相当好的发展前景。橡胶坝在日常的运行中，根据库区和坝顶溢流水深需要，进行坝高调节，有效控制上游水位和下泄流量，使地表水资源得到最佳配置和有效利用。橡胶坝工程在日常的调度运行管理中，每年都会遭受各种不良因素的影响，使工程的破坏现象种种，从而削弱了坝袋的性能，降低了坝袋的有效寿命，以致于影响了工程效益的正常发挥。因此，为了保证橡胶坝工程的安全运行，提高管理水平，就需要对管理中存在的问题，及时发现，善于总结，日常做好橡胶的维护、修理及养护工作，把工程隐患降低在萌芽状态中。经常检查和定期检查，防止险情扩大化和带病运行。橡胶坝的日常检查和维护范围为：充排设备

、土建工程、橡胶坝袋等。

- 1) 在坝袋表面上涂刷耐老化涂料，是减缓坝袋使用寿命的一项防老化措施；
- 2) 在坝袋充水（气）前，须将下游侧坝袋塌落区底板周围和坝袋上的淤积泥沙清理干净，对有可能刺伤坝袋的漂浮物予以清扫和打捞；
- 3) 橡胶坝过流时，坝袋有可能会发生拍打、振动等现象，实践中常采用升高或降低坝高的办法来避免坝袋在溢流时发生的拍打或振动现象；严禁坝袋超高超压运行，即充水（或气）不得超过设计内压力；
- 4) 在高温天气时可适当降低坝高，以在坝顶形成短时间的溢流，或向坝面洒水降温，以期延缓坝袋的老化速度和腐蚀程度；
- 5) 锚固件的检查，主要观察有无裸露，有无松动和漏水现象，若有异常，及时采取处理措施，或旋紧或压牢、或密封、或予以更换；
- 6) 橡胶坝堵头面接触的中墩或边墩混凝土定期涂刷环氧树脂砂浆，保持接触面光滑，减少坝袋的振动、摆动摩擦力，延长坝袋使用寿命；
- 7) 对坝袋的划破、刮伤漏水现象，可在带水作业情况下，采用木头裹布填塞、打孔用坝袋布缝补螺栓紧固、皮带扣紧固等紧急抢修措施，大面积的漏水采用塌坝局部冷粘维修或整段更换。