

道路桥梁伸缩缝橡胶条更换 丹东40型伸缩缝胶条更换 养护 2022新闻

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 道路桥梁伸缩缝橡胶条更换 丹东40型伸缩缝胶条更换 养护 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工范围:全国 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

道路桥梁伸缩缝橡胶条更换 丹东40型伸缩缝胶条更换 养护 2022新闻

桥梁伸缩缝橡胶止水条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用扳手撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入即可，根据现场施工条件及时与我公司联系。

桥梁伸缩缝胶条安装

对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高橡胶条的使用寿命

经过养生（钢纤维）混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装橡胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性

橡胶止水条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌。

伸缩缝橡胶条的施工工艺

1、旧橡胶条割除

(1)、现场踏勘橡胶条破损情况并拍照记录，确定割除范围，为减少橡胶条接口，应尽量减少更换段落，并用记号需割除断面；

(2)、清理表面，先用壁纸刀沿割除断面隔断橡胶条，再沿伸缩缝方向将橡胶条切割为二，分段抽出橡胶条，难以抽出的继续切断，直至清理完槽口内全部残留物。

2、清理缝内杂物

(1)、用钢钎将缝内杂物插捣成碎块，再用夹具将碎块夹出；

(2)、难以夹出的杂物如能在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；

(3)、利用高压空气或高压水流彻底清理缝内垃圾，并及时清运出现场。

3、安装橡胶条

(1)、均匀涂抹润滑油于钢梁两侧凹槽；

(2)、将准备好橡胶条平放于安装位置；

(3)、用专用工具将橡胶条两侧嵌进钢梁凹槽；

4、新旧橡胶条的连接

(1)、新旧橡胶条的端部用壁纸刀切割出反向45°角的断面；

(2)、对需粘合断面用汽油清洗，用磨毛机打磨平整，涂抹胶黏剂两层；

(3)、将粘合断面紧密粘合；

(4)、对已粘合接缝处清理约20cm范围的橡胶条顶面，用磨毛机打磨，涂抹氯丁胶黏剂两层；

(5)、预先准备的橡胶贴片处理，涂抹胶黏剂两层；

(6)、将贴片粘合于处理好的橡胶条接缝处，用木槌轻轻敲打使紧密；

(7)10~15分钟后可开放交通。