

# 青云防水RG聚合物水泥基防水涂料

产品名称	青云防水RG聚合物水泥基防水涂料
公司名称	广州青云新型建材有限公司
价格	98.00/吨
规格参数	品牌:青云防水 产地:广州 规格:20公斤/桶
公司地址	广东省广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路135号自编1栋501房506室
联系电话	020-31923696 18620401458

## 产品详情

### RG聚合物水泥基防水涂料

#### 《产品说明书》

#### 一、产品介绍

本产品是以特定的高性能建筑乳液为载体，经各种助剂改性之后并配合一定比例的水泥砂及添加剂制成。本产品具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效。该产品无毒、无污染、施工方便，具有显著的环境效益，是新一代环保型防水材料。

#### 二、产品详情

产品名称 RG聚合物水泥基防水涂料

产品形态 双组份，固体粉料 + 乳白色液态浆料

执行标准 GB/T23445-2009

#### 三、产品优点

- 1、有一定的柔韧性，粘结性能佳，可在潮湿基面上施工；
- 2、耐候性好，可抗高低温；用量少，造价低，无毒无害，无污染，易施工。

#### 四、适用范围

- 1、广泛用于外墙、卫浴厨间、游泳池、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
- 2、用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。

## 五、施工工艺

### 1、基面准备

- (1) 底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；
  - (2) 所有小孔隙、砂眼可用堵漏王加入少许清水拌成湿团状，将其抹平；
  - (3) 涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。
- 2、用毛刷或滚刷直接将浆料涂刷在基面上，仔细检查有无漏刷或瑕疵。操作过程中应保持间断性搅拌，以防止沉淀。
  - 3、用于防潮，可涂刷一层；用于防水，应至少涂刷二层。应采用多层施工法，按标准用量施工，厚度单层不超过1mm。
  - 4、等第1层完全干透后（约2~4小时），再涂抹第二层。第二层的涂刷方向应与第1层的涂刷方向相垂直。

## 六、注意事项

- 1、本产品适宜在5 ~ 35 的环境下使用，施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。
- 2、开调后的浆料2小时内用完，切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。
- 3、防水层完全干固后，方可做其它覆盖层。

## 七、参考用量

防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约1.5 - 2.0kg/m<sup>2</sup>。实际用量视具体基面情况而定。

## 八、保质期:

在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。