

燃气泄漏报警器安装公司 乐山燃气泄漏报警器 新邦燃气设备

产品名称	燃气泄漏报警器安装公司 乐山燃气泄漏报警器 新邦燃气设备
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

产品详情

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的公司。多年来，燃气泄漏报警器安装公司，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供和完善的服务！

可燃催化燃烧原理诠释

催化燃烧式气体传感器是利用催化燃烧的热效应原理，由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥，在一定温度条件下，燃气泄漏报警器品牌，可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧，载体温度就升高，通过它内部的铂丝电阻也相应升高，从而使平衡电桥失去平衡，输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。通过测量铂丝的电阻变化的大小，就知道可燃性气体的浓度。主要用于可燃性气体的检测，具有输出信号线性好，指数可靠，价格便宜，不会与其他非可燃性气体发生。

催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理，感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧，使温度使感应电阻的阻值发生变化，打破电桥平衡，使之输出稳定的电流信号，再经过后期电路的放大、稳定和最终显示可靠的数值。

催化燃烧型用以监测周围空气中可燃气体从0~LEL范围内的变化。该传感器采用催化燃烧技术，传感器可在现场更换。催化燃烧型传感器对于种类繁多的可燃性气体有敏锐的反应。该技术对于可燃性气体具有普遍适用性。传感器经特殊设计有防功能，能在多数工业环境中可靠工作五到十年。

坚固的结构

电解法抛光316SS不锈钢结构

环氧树脂封装电路

I/O输入输出多层保护(过压，接线错误，乐山燃气泄漏报警器，抗电磁干扰/抗无线电波干扰)

防水，防腐蚀，防震动

模块化设计、维护方便

模块化设计

即插即用部件

少的组件(通用设计理念)

快速螺纹拆卸(便于传感器更换)

一体化标定接口

技术指标:

检测原理 催化燃烧技术

量程 0-LEL

精度 0.5%LEL时：± 3%;51-LEL时 ± 5%

响应时间 T50<10s T90<30s

环境温度 -40 to75

环境湿度 0-RH(无冷凝)

信号输出 4-20mA，RS-485

耗电量 24VDC下<2W

电气和防爆等级 Class 1;Division 1;Groups B，C，D;EX dIICT6 安全认证

期 传感器：2年(有条件) 信号发生器：2年

运输包装尺寸 12.5 × 9.5 × 8

电缆接口 3/4 NPT内螺纹

电缆线径与传输距离 RVVP(3*1MM2):1200m; RVVP(3*1.5MM2):2000m; RVVP(3*2.5MM2):4000m;

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的公司。多年来，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，车用燃气泄漏报警器，光临指导！我们定为阁下提供和完善的服务！

燃气泄漏报警器简便的校准

带背光的液晶显示屏上显示校准提示，大大简化了校准步骤。技术人员只需用磁性编程工具就可简单地开始校准程序。校准程序一经启动，探测器就显示校准菜单，菜单提供了零位校准及起始校准两种选择。选ZERO就会开始自动归零功能。校准结束显示将恢复到校准。选SPAN将开始自动起始状态校准，显示屏会要求提供该探测器整定的气体及其浓度。气体一经提供，探测器就开始自动起始校准。当信号稳定下来后，探测器会记录起始数据并提示操作人员断开气源。一旦气体浓度归零，探测器会自动继续它原来的正常工作。如果因任何原因探测器无法执行校准程序，探测器会显示出错提示。这一程序只需不到三分钟的时间而且几乎是不会出差错的。

燃气泄漏报警器安装公司-乐山燃气泄漏报警器-新邦燃气设备由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。燃气泄漏报警器安装公司-乐山燃气泄漏报警器-新邦燃气设备是东莞市新邦燃气设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。