

气动快速切断刀闸阀、 不锈钢气动直行程刀型闸阀

产品名称	气动快速切断刀闸阀、 不锈钢气动直行程刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673X、 H-10P 性能:耐磨，对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-10C/PZ673F-10P气动刀型闸阀、 气动快速切断刀闸阀、 不锈钢气动直行程刀型闸阀产品基本应用范围：

1、采矿、钢铁工业：用于煤浆、滤渣浆等。2、净化装置：用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。3、造纸工业：用于任何浓度纸浆、料水混合物。4、制糖工业：用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。5、食品工业：用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。6、电站除灰：用于灰渣浆。PZ73H型手动刀闸阀采用对夹连接采用刀型闸板结构，也叫做刀型闸阀。安装距离短、重量轻适合长纤维、颗粒性介质。这种耐磨刀闸阀广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆，净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等管道系统。气动快速切断刀闸阀、 不锈钢气动直行程刀型闸阀产品特点 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物； 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长； 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。【执行标准】设计规范：GB/12234 DIN3356 法兰连接：ANSI B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545 试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598【气动快速切断刀闸阀、 不锈钢气动直行程刀型闸阀性能参数】

基本型号	PZ73H	PZ73Y	PZ73F
工作压力 (MPa)	1.6~2.5	Class150	
口径(mm)	DN50-DN2000	2	-80

适用介质	水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质			
可选材料	阀体 闸板 阀杆 密封面 填料	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 不锈钢 司太立合金 碳化钨PTFE 柔性石墨PTFE		
气动快速切断刀闸阀、不锈钢气动直行程刀型闸阀主要性能参数				
型号	PN	工作压力/ MPa	适用温度/	适用介质
PZ673H-10C~16 C	10~16	1.0~1.6	100	纸浆、污水、煤浆 、灰渣水泥混合物
PZ673F-10P~16P				
PZ673Y-10P~16P				

气动快速切断刀闸阀、不锈钢气动直行程刀型闸阀产品零部件材料

PZ673H、PZ673F、PZ673Y型气动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ673H-10C~16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙烯	V型 石墨
PZ673F-10P~16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti		
PZ673Y-10P~16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		

【产品外形及结构尺寸(PN10)】

PZ673H、PZ673F、PZ673Y (PN10)型刀型闸阀（刀闸阀）外形及结构尺寸(mm)

DN	L	D	D1	D2
50	43	160	125	100
65	46	180	145	120
80	195	135	315	
100	52	215	155	365
125	56	245	210	185
150	280	240	475	8 × M20
200	60	335	295	265
250	68	390	350	320
300	78	440	368	780
350	500	460	428	885
400	102	565	515	482
450	114	615	532	1100
500	127	670	620	585
600	154	725	685	1450