

反渗透膜元件

产品名称	反渗透膜元件
公司名称	河北龙碧源节能水处理设备制造有限公司
价格	1200.00/支
规格参数	龙碧源:反渗透膜
公司地址	河北省沧州市开发区经八路2号7号楼3单元103室二楼
联系电话	19902105725

产品详情

BW30-400IG反渗透膜RE4021-TL世韩RO膜，更多RO膜 超滤膜

纳滤膜 反渗透膜 请致电梁孟：壹伍陆叁贰柒陆壹零贰玖

CSM世韩(L-RO)反渗透膜运行参数

- 1、zui大操作压力125psi(0.86MPa)
- 2、zui大耐受温度<45 ° C
- 3、zui大进水浊度：1NTU
- 4、zui大进水量2.0gpm(0.45m³/hr)
- 5、zui高温度45oC
- 6、pH耐受值范围2.0~11.0
- 7、zui大进水污泥指数：SDI<5
- 8、氯耐受度：0ppm
- 9、一般去除率96%

CSM世韩4040苦咸水膜保存方法

客户应该在室温条件下，将世韩4040苦咸水膜放置在包装箱内保持干燥，避免低温结冰和高温损坏。如果聚乙烯包装袋破裂，应该重新注入保护液后真空包装，避免微生物滋生。

开封后应保持膜元件湿润。

为了完全冲净膜元件上保护液，*个小时的产品水应废弃。

CSM世韩4040苦咸水膜元件应在保护液中保存，在运输或者是系统关闭时应避免微生物滋生和低温损伤。标准保护液为：重量百分之一的亚氢钠或焦溶液(食品级)，

一个星期内的短期保存使用百分之一焦是合适用来抑制微生物的滋生。