

乐非凡学生用公寓床铁架床校用双层床

产品名称	乐非凡学生用公寓床铁架床校用双层床
公司名称	河南品凡办公家具有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:乐非凡办公家具 尺寸:200*90*180cm
公司地址	河南省郑州市管城回族区紫荆山路61号18层1809号
联系电话	19103822479

产品详情

- 1、床边立柱：采用70 × 70mm一次成型的冷轧带钢对称型材，材料壁厚1.2mm。外角为内嵌式R36外圆弧，防碰撞设计，内角双边边缘压边以增加立柱强度，内外面均需喷涂。
- 2、床中立柱：采用冷轧钢直角对称型材70 × 70mm，壁厚1.2mm；直角两边平面压轧一道凹槽加强筋,凹槽深度不小于3mm,外观尺寸正负偏差值不得大于1mm，壁厚不允许负偏差。
- 3、床挡头：采用19mm圆管焊接成日字型。
- 4、床下短横梁：采用65 × 30mm冷轧带钢型材，壁厚1.0mm。
- 5、床长横梁及上短横梁：采用一次成型的84 × 38mm，壁厚1.2mm冷轧带钢型材，正面有3条加强筋，下沿角为R14外圆弧角的防碰撞设计；材料壁厚1.2mm，内外面均需喷涂6、床前护栏：采用19mm圆管制作
- 7、床柜横撑：采用30 × 20mm冷轧矩管，厚度1.0mm；横撑与横梁结合处须有ABS工程塑料防退卡扣。
- 8、榫插挂件：经冲床一次性冲压成L型，挂件上须有三个连接卡口，尺寸为202 × 31 × 31mm，材料厚度为2.0mm,床体结构部分采用榫插挂件连接，不得采用螺丝连接。
- 9、立柱顶盖和脚套：采用ABS工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚 2.5mm，高度 28mm，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。

工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点