

# 生物颗粒加工 生物颗粒 圣戴颗粒燃料颗粒厂

产品名称	生物颗粒加工 生物颗粒 圣戴颗粒燃料颗粒厂
公司名称	南昌圣戴建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村
联系电话	17770890003

## 产品详情

### 生物质颗粒燃料的质量要求

质量是决定一个产品销售情况的重要因素，生物质颗粒燃料也不例外。销售产品的时候担心没有客户，到处找都找不到意向客户，但客户不是我们担心的问题，有时候客户来了，看到产品之后失望的眼神已经能确定客户不是主要的因素，而是产品的质量，如果一个产品的质量不能满足用户的需求，那么即使各方面的条件再好，也会影响销售。

做产品就是为了销售，生物质颗粒燃料质量的提高有助于生产厂家的销售，为厂家真正带来长远的利益。每个行业都有自己的质量要求，有的需要满足一定的标准之后才能投入使用，生物颗粒，生物质颗粒燃料的质量要求大小均匀，可以分为不同的等级，每一种规格都必须满足质量要求。

### 生物颗粒如果辨别其质量高低

依据一切现有的生物颗粒规范，辨认高质量的生物颗粒有必要了解个多相关常识，怎么快速查看生物颗粒的质量，只需遵从以下过程：

生物颗粒直径差错： 1MM

常见的生物颗粒直径为6mm和8mm。一般，直径越小，其颗粒功能越好。可是，假如直径小于5mm，则会添加能耗并下降容量。别的，因为颗粒的形状，产品的体积被紧缩，节省了存储空间。此外，它易于运送，因而运送本钱低。在一切现有规范中，人们普遍认为直径差错不超越1mm。

颗粒含水量： 10%

依据一切生物颗粒规范，生物颗粒能源，所需的水分含量类似，不超越10%。从技术上讲，在此过程中，生物颗粒公司，水分是粘合剂和润滑剂。假如水分含量太低，则颗粒不能扩展，因而颗粒或许变形，并且密度低于正常颗粒。可是，假如水分含量太高，则能量消耗会添加，体积也会添加，一般情况下，颗粒的表面会很粗糙，在严峻的情况下，原资料或许会从颗粒机模具中冒出。一切颗粒规范都标明，生物颗粒的水分为8%，谷物生物颗粒的水分为12%。颗粒水分可以终究靠水分计丈量。

燃油雾化作用差，以及烟道二次焚烧：特别是烧高粘度渣油时，因为雾化作用不抱负，就会使锅炉冒出黑烟。

4、全自动燃油锅炉运用过程中呈现忽然熄火的情况：表现为炉膛负压明显增大，从看火孔看不到火焰，生物颗粒加工，蒸汽压力和蒸汽温度下降，蒸汽流量急剧减小；水位瞬间下降，然后急剧上升。

#### 处理办法

- 1、保证锅炉运转中的供油、回油压力和燃油的黏度目标正确；
- 2、及时适当地送入根部风，调整好一、二次风风，使油雾与空气正确混合，避免部分缺氧；
- 3、尽量进步风温文炉膛温度；
- 4、进步燃油雾化质量；
- 5、焚烧前查看油，保证运用正常。

生物颗粒加工-生物颗粒-圣戴颗粒燃料颗粒厂(查看)由南昌圣戴建筑工程有限公司提供。南昌圣戴建筑工程有限公司是从事“南昌生物质颗粒，南昌生物颗粒，江西生物质颗粒，江西生物颗粒”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：涂经理。