

柔性织物伸缩节、(非金属补偿器、非金属膨胀节)

产品名称	柔性织物伸缩节、(非金属补偿器、非金属膨胀节)
公司名称	营口市辽东玻璃钢厂
价格	1000.00/件
规格参数	材质:FRP 产地:辽宁营口 品牌:辽东
公司地址	中国 辽宁 营口市 站前区渤海大街太和里1号
联系电话	86-0417-2951341 13304177262

产品详情

材质	FRP	产地	辽宁营口
品牌	辽东	规格	根据客户需求
用途	电厂，铝厂，钢厂。		

柔性织物伸缩节(非金属补偿器、非金属膨胀节)是以性能优异的非金属材料制成，结构先进、性能可靠，它具有万向补偿和吸取热膨胀力的特性，具有耐高、低温，耐压、耐腐蚀，可使作用在固定点上剩于力几乎为零(在设计计算时可以忽略不计)，安装自由度大，轴向径向都允许有较大偏差值，可达管道直径的10%—20%，能消声隔震，同时可不受管道外型尺寸和形状的限制，因此柔性织物伸缩节能大大优化工程质量，是金属刚性伸缩节的理想更新换代产品，是各种进口织物补偿器的良好替代产品。该产品目前已广泛应用在钢铁厂、氧化铝厂、水泥厂、发电厂等工业企业的冷热风管道、风机进出口及工业炉高温管道，使用效果良好，深得用户好评。选型举例：

(1) tysa3-200/219表示选用a型伸缩节，采用第三种装配形式，织物长度200 mm，烟风道外径219 mm。

(2) tfsc5-750/1800 x 1400表示选用c型伸缩节，采用四五种装配形式，织物长度750 mm，烟风道外径为1800 x 1400 mm。

(3) tysb2-500/800-a表示选用b型伸缩节，采用第二种装配形式，织物长度500 mm，风机法兰内径为800 mm,风机法兰内径为800 mm、a表示选用风机的型号。(4) tysa1-600.1400 x

4500表示选用a型伸缩节，采用第一种装配形式，伸缩节长度600 mm，烟风管道外径为1400 x 4500 mm。

注：在参数表中，没有注明尺寸的、异型的(天方地圆)、高温的(600-800摄氏度)、高压的(大于0.3 mpa)用户可提出规格尺寸，我公司将另行设计。