

安徽天然橡胶软接头生产厂家

产品名称	安徽天然橡胶软接头生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 橡胶软接头俗称可曲挠橡胶接头，其产品广泛应用于水、电、化工、船舶系统，主要性能耐压高、弹性好（可轴向、横向角向位移）降噪音、质量轻、减震动、安装方便、使用灵活、便于拆换维修，同时具有耐酸、耐碱、耐油等特点。该产品在使用过程中耐天气自然变化可自动延伸。其结构材料采用浸胶尼龙帘子布内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料。为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化破裂，采用网状钢丝进行多体保护。材质介绍1、天然橡胶（NR）

以橡胶烃（聚异戊二烯）为主，含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。弹性大，定伸强度高，抗撕裂性和电绝缘性良，耐磨性和耐旱性良好，加工性佳，易于其它材料粘合，在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差，容易老化变质；耐油和耐溶剂性不好，第抗酸碱的腐蚀能力低；耐热性不高。使用温度范围：约60+80。

制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶金属悬挂元件、膜片、模压制品。橡胶软接头根据在实际应用中起到的作用被大家广泛叫做避震喉、减震器、或橡胶软连接等。它作为管道的主要连接件，起到承上启下至关重要的一部分。禹拓公司橡塑生产的耐高温橡胶接头是采用三元乙丙橡胶作为主要原料，再加入其它小料。合成一种具有耐高温的合成橡胶软接头。被广泛应用在制热的管道系统中。三元乙丙橡胶具有突出的耐高温，耐臭氧及耐天候老化性能，在-40到150的工作温度范围内能保持其特有的使用弹性及耐臭氧，耐天候等点，适宜制作热机构中所需的密封垫，如光源灯罩密封衬圈，阀垫等。由于三元乙丙橡胶不耐油，机械强度低，价格昂贵，因此不宜制作耐油密封制品。

橡胶软接头1、产品结构：耐高压橡胶接头由天然内胶层橡胶、织物增强层、中胶层、中层尼龙线、增压环钢丝、外胶层、端部加固金属、防拉脱钢丝圈、精加工金属法兰或平行活接头组成。增压钢丝能使橡胶接头在受力集中时不会出现撕裂现象，2、工作压力：我

公司对耐高压橡胶接头生产的试验压力为工作压力的2倍，爆破压力为工作压力的3倍，目前在各个工程中使用正常，未出现异常现象。3、胶料的拉伸强度、扯断伸长率的测定按GB/T528的规定的两倍进行。4、橡胶与织物的粘和强度的测定按GB/T532的规定两倍进行。橡胶接头价格竞争对市场的影响。在橡胶产品行业生产中，橡胶接头价格恶性竞争意识浓烈，橡胶接头企业的生产成本降低、技术进步导致企业的生产能力过剩，为降低库存收回成本，部分企业开始在价格上大做文章。且许多企业未能有效做好市场调cha，未能调整企业经营策略，未做好打价格战必备长期发展战略部署，只顾度过眼前的困境，盲目跟风降价，你降我也降，反而带来了整个橡胶接头行业的恶性混战。

管道橡胶接头是由中间的橡胶球体和两边的金属法兰组合而成。橡胶的介质通常为水，特殊情况要定制特殊的接头，当温度达到80°以上时，要使用耐高温的橡胶接头，如果介质含有酸碱腐蚀性要使用相应的耐材料橡胶接头。生产各种型号、介质的橡胶接头。总之，对橡胶接头的选择不一定越贵越好，适合自己的才是zui好的。管道橡胶接头是橡胶接头的又一种命名，又叫橡胶接头，橡胶柔性接头，软接头，减振器、管道减震器、避震喉等是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。安装橡胶接头时，严禁使接头超限度的位移、偏转，如果位移量大于橡胶接头的zui大限度时，应增加接头的数量来完成位移量，当悬空使用橡胶接头时，管道应固定在托架或吊架上，否则应使用有防拉脱装置的橡胶接头。橡胶接头又叫橡胶软管接头、橡胶管接头、橡胶管道接头、可曲挠橡胶接头、橡胶减震器等。