

料斗秤配料秤维修

产品名称	料斗秤配料秤维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	配料秤维修:料斗秤维修配料电秤传感器
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

自动配料秤维修，电子秤传感器，料斗秤维修

AND，赛多利斯，梅特勒托利多，杰曼，科力，新光，奥豪斯等，显示器控制器维修，多材料配料秤修，控制板，传感器，传动系统称重系统，计量检定，校正

特性：

多功能电脑键盘，全部数据信息均由功能键立即键入，实际操作简易便捷。四个Dip电源开关可锁住或开启网络检测，数据校正，作用主要参数，功能键

形式多样的调料方式相互配合自然环境调整，全自动起伏赔偿，原材料门振动抑止等作用确保调料

取样速度70次/秒，显示分辨率1/16000，达到迅速调料规定

可储存100组预设值，可选装多位电源开关迅速键入预设值

达到迅速精确调料的调料操纵显示屏

主要特点：

合适定量分析调料 经营规模 用5-M aterial & 2 -新号小解F eeding [单限度方式]。

EMC设计方案具备高的抗干扰性，适用工业生产自然环境。

32 位 ARM CPU ，具备72 MHz 数字时钟和 高些的计算速率。

6 10个绿色VFD数码显示管，用以 英文字符和数据表明。

8键英文键盘。

带按键音的菜单栏和快捷方式图标实际操作。

24位高精密和快速 - A / d变换为1 / 1,000,000的内部屏幕分辨率和S控制模块amplifying F requency 400Hz的。

独特一个nti- v振器d igital 数字滤波用以保证称重可靠性和精确度时，有明显的震动上的负荷蛋白激酶和第r APID反应能力 时的净重数据信号的转变。

较大 联接总数：8 个 重量传感器 (350)。

电时，全自动零点追踪，零点调整，零点校正和校准负荷全自动调零原始校正 作用 -vailable。

可选数据信息校正作用。

全自动锁住，锁匙锁，锁匙开门锁，d igital新号ETTING & alibration和I / O esting可以用的作用。

七个一般笔电源开关键入[DI]和12 N ormally 笔 吨ransistor 电源开关输出[DO]。

可选择的'快速/低速档走刀' DOs 用以走刀操纵。可选 小号流动速度 喂养方式新号：持续入料方式和启动喂养中等尺寸赞歌。

1 Optiona升 和可定义一个nalog数据信号AO [4 20mAh]为净重数据信号输出或“ 高/低速档走刀 ” 操纵。可选择的“ 降低值全自动校准 ” 作用。

10种调料操纵秘方。

可选择的'降低值全自动校准'作用。

可挑选“全自动中止对误差警报”，“全自动中止为净重限制警报”和“手动式中止”作用。

可选择的'总体目标批号操纵'作用 [总体目标批号记数进行，批号全过程将全自动终止]。

“分次方式P诺斯断Protection”作用的available。

通讯端口号，用以联接服务器IPC / PLC，LED R神情display，串行通信和中等尺寸。

本批纪录可全自动和手动式打印出。

可查看和打印出500条历史时间批号纪录、汇总报表和秘方。

伴随着multitasking方式，秤重和操纵全过程不容易终断由Ed主要参数设置和上述其他实际操作。

：以克或百分比为单位直接输入公差

用途：从数据库中调出所有相关的附加数据，如单位重量、名称、参考数量、皮重容器重量、公差。这使得分配、给药或分拣过程超快速：项目选择、放置和检查完成！

对于分析程序，只能使用称量舟、称量瓶或玻璃或塑料样品管。称量船用于通过称量船的颈部将固体直接转移到容量瓶中：当已知化学品完全溶于溶剂并允许您省略在烧杯中的溶液制备阶段时，建议使用此程序*或锥形瓶。您必须确保称量船的颈部与容量瓶颈部的毛玻璃接头完全吻合，以便所有化学品都可以从容量瓶的侧面冲下并且不会粘在毛玻璃上在定量转移期间联合。

配料秤维修，料斗秤维修，电子秤传感器维修