

PZ制品型遇水膨胀止水条生产商

产品名称	PZ制品型遇水膨胀止水条生产商
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条，又称缓膨胀型橡胶止水条，是用天然橡胶、无机吸水材料以及高黏性树脂反应而制成的条形橡胶止水材料。一般分为制品型遇水膨胀止水条、腻子型遇水膨胀止水条和带注浆管遇水膨胀止水条三大类，该止水材料被广泛用于桥梁大坝、隧道涵洞、水池鱼塘等的混凝土嵌缝工程。

遇水膨胀止水条，具有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。

遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

制品型遇水膨胀止水条是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀性能的新型防水材料。止水效果比一般橡胶止水条更为可靠。本产品的特点为：耐水压、弹力、复原力更强，易适应构筑物的变形，当建筑物变形超过一半止水条弹性范围时该产品还能吸水止水。耐化学介质性、耐久性优良，不含有害物质、不污染环境。PZ遇水膨胀止水条橡胶制品，广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿墙管线防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。

桥梁伸缩缝质量保zheng措施：

严格控制伸缩缝的质量：伸缩缝材料按规定检测频率进行抽样检验；伸缩缝规格应满足设计图纸要求，设置的高度在允许误差范围之内；安装时损伤部分应用高浓度锌作防锈处理。 严把质量关。项目部对相关施工人员进行技术交底。安排具有施工经验、技术能力强、责任心强的人员负责施工技术，并投入精良的施工设备及其他物质资源。严格检查，发现问题及时处理。若成品不合格，立即返工。 伸缩缝安装固定。安装过程中应随时进行高程测量和平直度检查。临时固定后，及时检查相关重点部位。确定无误后按要求固定。 钢筋的制作安装严格按规范的要求进行，控制好钢筋的规格、型号、数量、焊

缝的饱满度，搭接长度。 混凝土浇筑。实验人员核对到场商品混凝土的材质单，并且做塌落度实验等，确保混凝土质量合格后方可进行浇筑。

BW膨润土遇水膨胀止水条（以下简称BW止水条）是一种遇水膨胀的自粘胶条，可直接粘贴在混凝土施工缝表面，遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗要求；解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍，无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。BW止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位，也可以作伸缩缝嵌缝防水，以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。目前已得到广泛应用。

BW膨润土遇水膨胀止水条优点：

遇水膨胀，彻底堵塞渗水孔隙，截断压力水，抗渗效果好；

具有自粘性。依靠自身粘性粘贴在使用部位，浇筑混凝土后保持其形状；

主体材料为无机矿物材料，因而具有耐老化、抗腐蚀性能，且不受温度、湿度交替变化的影响，耐久性能佳；

具有自愈功能。当施工缝及地基出现较小变形或沉降裂缝时，产品能继续吸水膨胀，堵塞新的孔隙，自动强化防水效能；

抗水压力大，吸水膨胀速度适宜，施工极为方便