

仙桃中空玻镁板彩钢岩棉板生产厂家 厂家批发

产品名称	仙桃中空玻镁板彩钢岩棉板生产厂家 厂家批发
公司名称	湖北伍紫珊净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:表面平整,无伤痕、污迹、渣球含量 %: 10 燃烧性能:A级
公司地址	武汉市东西湖区径河办事处径河六路9号B区三层305
联系电话	15377511733

产品详情

1、防火性能优异 2、保温隔热性好 3、隔热吸声效果显著。

岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。 1、防火性能优异:岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 ° C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S.P.A的测试，依照国际标准化组织(ISO)、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I14/09/61函91号和D.M.3 0/11/83的要求。试验结果如下:1)50mm厚岩棉夹芯板REL30 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120 2)保温隔热性好:岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m .K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。 3)吸声隔热效果显著: 隔声:岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m³ 岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB 吸音:岩棉夹芯板同时具有极好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。按照ISO 35/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7dB(A)..