

赤峰NSCC篮球架,足篮一体,制作加工

产品名称	赤峰NSCC篮球架,足篮一体,制作加工
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-46 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构与独特的外观造型和谐统一足篮一体室内篮球架又有可升降之分，可升降篮球架有液压篮球架和机械篮球架之分，可根据自己的实际情况选购。NSCC篮球架

赤峰箱体篮球架的箱体为整个篮球架的，内部含有配重，箱体的长度一般为1600mm以上，根据篮球架的臂长确认安装的位置，篮板距离底线的长度为1200mm，伸臂约长，所需要的后置区域越大，一般篮球架的伸臂长度为1800，也就是说，箱体距离底线的距离为600mm，场地的宽度要足够安装。室内篮球架也可以选择和室外一样的地埋式篮球架，不够考虑到移动型，以及为保护室内地面，一般不推荐使用

足篮一体凹箱篮球架厂家安装及保养维护要求，安装时应小心谨慎，以免伤人。箱体兰架安装顺序，箱体，立柱，探臂，后拉杆，篮板，篮筐，上拉杆，下拉杆，加配重。钢化玻璃篮板安装时五个连接点要在一个平面上，五点受力要均匀，探臂，兰板，兰圈要成一线，探臂，兰圈严禁与玻璃兰板相接触。复合玻璃钢篮板安装后要用玻璃胶将连接点封住，以免进雨水损坏兰板。

凹箱篮球架厂家介绍篮球架的规格参数现在篮球先进的的运动员速度和力量尤其是核心力量都非常重视，反而对身高不是太在意或者说身高是选材标准的考虑条件

NSCC篮球架篮板：尺寸:8*05米为标准钢化玻璃材料制成，完全胜任灌篮和其他激烈的运动。

篮球架的主杆：方形钢管直径为150(标准移动式篮球架的主杆直径为75)。

篮球架的移动底箱：钢板制成，尺寸为：30(高)*100(宽)*180(长)，移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性。足篮一体

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定。