

# 防爆多级泵 程跃泵业 多级泵

产品名称	防爆多级泵 程跃泵业 多级泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

## 产品详情

多级泵供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

多级泵使用范围:

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于小型锅炉给水。

多级泵产品特点：

- 1、水力模型先进，性能范围广。
- 2、泵运行平稳，多级泵，噪音低。
- 3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封、结构简单，维修方便快捷。
- 4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

## 多级泵检测与调整

用水平仪和线坠在对水泵进出口法兰和底座加工面上进行测量与调整，对多级泵进行精安装，整体安装的水泵，卧式泵体水平度不应大于0.1/1000，不锈钢多级泵，立式泵体垂直度不应大于0.1/1000。

水泵与电机采用联轴器连接时，用百分表、塞尺等在联轴器的轴向和径向进行测量和调整，联轴器轴向倾斜不应大于0.8/1000，径向位移不应大于0.1mm。

调整多级泵与电机同心度时，防爆多级泵，应松开联轴器上的螺栓、水泵与电机和底座连接的螺栓，采用不同厚度的薄钢板或薄铜皮来调整角位移和径向位移。微微撬起电机或水泵的某一需调整的一角，将剪成如下图形状的薄钢板或薄铜皮垫在螺栓处。

当检测合格后，拧紧原松开的螺栓即可。

自平衡多级泵

ZD型自平衡泵

ZDF型自平衡泵

ZDG自平衡型泵

ZDY型自平衡泵

ZDM型自平衡泵

多级离心泵

D型多级离心泵

DF型多级化工泵

DY型多级油泵

DG型锅炉给水泵

DM型矿用多级泵

MD型耐磨多级泵

DL型立式多级泵

GC型锅炉给水泵

CDLF型立式多级泵

GDL型立式多级泵

中开泵

S型单级双吸中开泵

SH型中开泵

SLA单级双吸泵

SY型单级双吸泵

SA型单级双吸泵

SAP型单级双吸中开泵

DK型多级双吸中开泵

COS型双吸泵

单级单吸泵

is型卧式单级单吸离心泵

iy型卧式单级单吸离心泵

in型卧式单级单吸离心泵

ih型卧式单级单吸离心泵

防爆多级泵-程跃泵业-多级泵由河北程跃泵业有限公司提供。防爆多级泵-程跃泵业-多级泵是河北程跃泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司还是从事卧式多级泵，卧式多级泵厂家，增压卧式多级泵的厂家，欢迎来电咨询。