

# 防水卷材自粘 山东巨洋防水 聊城自粘防水卷材

产品名称	防水卷材自粘 山东巨洋防水 聊城自粘防水卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

自粘式防水卷材的施工工法和要求：

- 1、自粘防水卷材可以在常温下进行冷施工，不需要动火热熔，防水卷材自粘，施工时只要剥开隔离纸，即可直接铺贴。自粘防水卷材具有较高的撕裂强度，能有效的抵御基层开裂、变形产生的拉力对防水层造成的破坏。
- 2、自粘防水卷材耐高温，抗老化，使用寿命长，抗穿透、抗冲击能力强。
- 3、自粘防水卷材的施工要求，防水基层必须平整牢固，不得有突出的尖角，凹坑和表面起砂现象，表面应清洁干燥，转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。
- 4、对基层含水率的要求无明显水珠即可。防水层施工之前，需要将基层处理的没有尘土、砂粒、碎石、杂物。
- 5、施工时气温应在5℃以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。

自粘防水卷材在建筑防水材料的应用中处于主导地位，枣庄自粘防水卷材，在建筑防水的措施中起着重要作用。由于纸胎沥青油毡(俗称沥青油毡)长期浸水会霉烂变质，其防水综合性能很差，且采用热油施工严重污染环境，故不能用于地下防水工程，只被用来当作其他柔性防水材料的保护层、隔离层材料。

产品特点编辑 1、不用粘结剂，也不须加热烤至熔化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。 2、具有橡胶的弹性，延伸率较好，很好地适应基层的变形和开裂。 3、具有优异的对基层的粘接力，粘结力往往大于其剪切力（粘合面外断裂），确保搭接严密可靠，天衣无缝。 4、极具特色的“自愈功能”，能自行愈合较小的穿刺破损，在遭遇穿刺或硬物嵌入时，会自动与这些物体合为一体，保持良好的防水性能。

5、施工安全，不污染环境，施工简便干净，容易做到现场文明施工。

屋顶防水材料厂家找巨洋牌PVC自粘沥青防水卷材

产品特点

1) 单层卷材，双道防线。PVC高分子复合自粘防水卷材是高分子片材和自粘卷材复合而成，兼有两种防水材料的优势，自粘防水卷材施工，大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高、低温等性能，物理性能更优异，化学性能更稳定。

2) 预铺反粘技术。PVC高分子自粘卷材采用预铺反粘技术，自粘胶层与后浇筑混凝土有良好的粘结力，解决了地下室底板、侧墙、隧道等外防内贴的难题。

3) 解决了冬季施工的难题。PVC高分子自粘防水卷材虽然在环境温度很低时材料粘性不好，但可以采用全焊接的方式搭接，自粘防水卷材施工工艺，因而并不影响卷材防水层的完整性和质量。由于采用了预铺反粘的施工方法，到来年温度回升后，自粘胶层恢复粘性，在混凝土主体结构自重或挤压的作用下，卷材防水层和混凝土结构间形成紧密的粘合，既不影响防水效果，也不影响工期。

4) 解决了隧道施工的难题。PVC高分子复合自粘防水卷材同时在纵向和横向设置可焊接的搭接边，可完全实现纵横向搭接边使用焊接方式进行施工，避免了普通焊接防水板容易窜水以及普通自粘高分子卷材在隧道的潮湿环境中不易粘贴的弊病，提供更高的防水安全系数；

5) 施工方法多样。可根据现场条件选择：湿铺、干铺、吊挂机械固定等施工工法；施工灵活防水效果优。

防水卷材自粘-山东巨洋防水-聊城自粘防水卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。