

环氧地坪漆施工.地坪漆施工.金刚砂耐磨地坪漆施工

产品名称	环氧地坪漆施工.地坪漆施工.金刚砂耐磨地坪漆施工
公司名称	天津华威建材有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:华威 型号:耐磨 产地:天津
公司地址	天津市北辰区北仓镇京津公路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场4-商150（注册地址）
联系电话	13207562448

产品详情

天津华威建材有限公司是一家集研发、生产、销售、设计、施工为一体的工业地板建造企业，从事环氧地坪漆、工业地坪漆、环氧树脂防尘/防腐/防静电地坪、环氧砂浆耐磨地板、环氧自流平地坪、环氧树脂无尘墙面漆、金刚砂耐磨地坪、全钢高架防静电地坪漆、球场运动场地平漆、停车场地坪、水磨石地坪的制造与施工。

在电子、纺织、通讯、学校、印刷、化工、食品、制药、五金、生物、宾馆、电路板、电镀、家具、航天、码头、仓库、医院、精密喷油车间、地下停车场、加工厂及轻工业领域得到广泛应用。

华威拥有施工队伍及研发人员数名，在工作中不断进取，使本公司处于国内地板行业的前头，并与各个原材料商精诚合作，使我们的成本降低，为客户做出的产品物美价廉！

华威自成立以来，多家企业的合作中树立了良好的信誉，并得到他们的认可，华威人同心协力共谋发展，秉承、求实、奋进、协作的企业精神，力争为客户创造效益。

追求客户满意是华威的目标，快捷的售后服务是华威的宗旨！

天津华威环氧地坪漆施工队13207562448(手机微信同步)。

天津华威环氧地坪漆施工队,DXF-EF环氧地坪漆施工方案:

防水处理:一楼地面需已做好防水处理;

素地处理:依素地状况做好打磨、修补、除尘;

环氧底漆:采用渗透性及附着力特强DXF-EF环氧底漆滚涂一道,增强表面附着力;

DXF-EF环氧批土:依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印 为准;

环氧面漆:溶剂型DXF-EF环氧面漆或止滑面漆滚涂二道,完工后整体表面光亮洁净,颜色均一,无空鼓;

施工完成:24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25 为准,低温开放时间需适度延长)

天津环氧地坪,河北环氧地坪,天津环氧地坪施工厂家,天津环氧树脂地坪,天津环氧自流平地坪

天津华威环氧地坪漆施工队,DXF-EF环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝,质地坚实,耐药品性佳,防腐,防水,防尘,保养方便,维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案,如0.3--0.5mm环氧薄涂地坪、0.6--0.8环氧厚涂地坪、1-5mm厚的环氧自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。环氧地坪从开始时用于功能性地坪:如防腐,耐磨,防滑,发展到通用的普通工业地坪;除了具有功能性的要求,还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上,随着人们生活水平的不断提高,现已在家庭装璜中得以推广应用。

天津华威环氧地坪漆施工队,DXF-EF环氧地坪漆广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

天津华威环氧地坪漆施工队,DXF-EF环氧地坪漆。随着地坪行业的不断发展,人们对于地坪涂装也有了更高的要求,环氧树脂地坪因具有良好的装饰效果在我国有了很大的发展,尤其在生产车间、超市、地下车库、展馆、教室、实验室等场合得到普遍使用环氧树脂地坪优点众多,例如洁净度高、耐磨、耐腐蚀、抗冲击、维护费用低等。批涂层主要采用面涂材料配石英细粉批涂,和中涂层材料一样也必须在30分钟内施工完成。批涂层要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印。待批涂层完全固化后,用无尘打磨机打磨地面,再用吸尘器吸尽灰尘。

天津华威环氧地坪漆施工队,DXF-EF环氧地坪漆。环氧地坪涂料由环氧树脂、颜填料、溶剂、助剂组分和固化剂组分两组分组成,具有耐酸碱、耐油污、耐重荷、耐冲击、防滑、防尘、易洁、美观的特点。环氧地坪涂料主要用于工业厂房、重负荷运送车道、仓库和民用建筑中的别墅、展厅、人行道、厨房、浴室等场所。主要类型有自流平型、镘平型、传导型及地坪油漆四大类。

天津华威环氧地坪漆施工队,DXF-EF环氧地坪漆施工优点:

- 1、整体无缝,完全不起尘,极易清洁,可满足高洁净度工业厂房的要求;
- 2、颜色可任意选择、搭配,美观度*;
- 3、防水、防霉、抗渗;
- 4、高度耐磨,可行走重型车辆;具有较好的韧性,受到撞击不脱层、不开裂;
- 5、与基层(混凝土、瓷砖、金属等)粘结牢固,在施工的前提下,不脱层、不开裂。
- 6、耐一定程度的化学药品腐蚀

天津华威环氧地坪漆施工队,DXF-EF环氧地坪漆地坪特点:

- 1、低VOC,水溶性涂料,环保无毒。
- 2、哑光效果,耐磨性能一般。
- 3、受低温,温度影响小。
- 4、造价偏高,需订单生产。
- 5、能在一般潮湿环境中施工。一组分是环氧树脂、消泡剂等材料,另一组分是固化剂,将两组分按照一定的比例,在现场搅拌后就可以施工。环氧地坪具有高强度、耐磨损、美观、无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

天津华威环氧地坪漆施工队,DXF-EF环氧地坪漆主要特点

- 1、涂层丰满,颜色和光泽均匀一致。
- 2、耐磨,耐洗刷,抗冲击力强,防尘,防滑,耐油,耐碱,耐酸,防水性能优良。
- 3、装饰性能好,有多种颜色可以选择。
- 4、涂装方便,中涂漆可以用刮板刮涂,面漆可采用刷涂,滚涂,喷涂等方式。

天津华威环氧地坪漆施工队,环氧地坪漆。

1韧性好:与热固性酚醛树脂涂料相比较,环氧地坪涂料含芳环而坚硬,有醚键便于分子链的旋转,具有一定的韧性,而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长,便于内旋转,环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

2环氧树脂对湿面有一定的润湿力,尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时,可制成水下施工涂料,能排挤物体表面的水而涂布,可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。

3环氧树脂本身的分子不高,能与各种固化剂配合制造无溶剂,高固体分粉末涂料及水性涂料,符合环保要求,并能获得厚膜涂层。

天津华威环氧地坪漆。目前我国涂料领域年消费地坪漆占总消费量的32%高固体,目前国内地坪漆涂料80%左右是溶剂的水溶性。无溶剂及粉末涂料等低污染环保涂料所占比例很小

天津华威环氧地坪漆施工队,F环氧地坪漆。平时我们看到不同的颜色,都是通过一些吸收或者是反射现象的形成,而黑色就是吸热、白色就是散热两种不同的效果。所以这个特点利用在我们生活中很常见,像是太阳能板通过吸热的行为,能够帮助设备迅速吸收热量来形成一定的需求。地坪漆的颜色也是一样的,而我们应该做好对应的措施,选择*的颜色会呈现不同的效果。其次,在环氧地坪漆内进行一个场所的颜色调节,是应该按照它的依据来的

天津华威环氧地坪漆施工队,环氧地坪漆注意事项:

- 1、进入作业区避免穿硬底的鞋。避免我们的鞋底对地坪表面的产生划伤,所以有条件的工程可以统一采购布鞋一类的软底鞋供员工替换。
- 2、假如工厂在使用叉车的话,我们要注意避免速度过快,导致温度过高使得环氧漆出现融痕,或者急刹车出现的刹车痕都是很难进行清理的。
- 3、我们在使用一段时间就需要清洗地坪,可选用中性清洁剂与水冲兑进行清洗,当然其他非酸类的清洗剂也就可以使用,清洗的时候可以用水进行冲洗,也可以拿棉织物的拖把进行拖洗,注意的是高压水的速度不要太快,会对一些有破损的地方造成。

天津华威环氧地坪漆施工队,环氧地坪漆是使用环氧树脂和固化剂混合物生产的地坪漆。环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱,耐磨,耐压,耐冲击,防霉,防水,防尘,止滑以及防静电,电磁波等特性,颜色亮丽多样,清洁容易。它采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积,都不存在连接缝,而且还是一种无灰尘材料,具有附着力强,耐磨擦,硬度强等特点。