

美国罗瓦拉水泵LOWARA输送泵电机

产品名称	美国罗瓦拉水泵LOWARA输送泵电机
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	25400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 电压:380v 材质:不锈钢
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

LOWARA输送泵电机

SH系列 (SHE SHS SHF) 全316L不锈钢卧式端吸泵 eshs80-160/110

流量Q : 240 m³/h;

扬程H : 110 m

液体温度 : -10 ~ 110 ;

工作压力 : 12bar

IP55保护 , 绝缘等级 : F级

环境温度 : 40度应用范围 : 流量 : 可达240 m³/h , 2级电机。可达130 m³/h , 4级电机。扬程 : 可达110m,2级电机。可达23m,4级电机。介质温度 : 标准的 : -20C至+110C。可根据需求特别制作。工作压力 : 12巴 (PN12) 电机 : 三相异步 , 鼠龙式转子 , 闭式结构 , 外部通风。性能符合CEI2-3 (IEC34.1) 标准电压 : 50HZ——可达3KW , 220-240/380-415V——4KW以上 , 380-415/660VIP55保护绝缘等级 : F级大环境温度 : 40C考虑到不同的环境条件 , 检查电机功率。所有电机上均装有冷凝水排水塞。配套电机型式 : 单相 : SM(可达1.5KW)LM(可达1.5KW)三相: SM(可达2.2KW)LM(可达2.2KW)4极:单相:LM三相:LM泵的连接电机水泵和电机的连接有三种不同的方式可供选择 : SHE : 紧密连接 , 采用一连接安装架 , 叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上 , 电机为特殊的B14-B34电机SHS : 有安装架和连接装置 , 刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上 , 电机为标准的B5-B35电机。SHF : 由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供 : 光轴泵和带有定位联轴器的型式结构特点 : 泵体采用AISI 316不锈钢制造。PN16法兰符合UNI2223和DIN2533标准。闭式叶轮由AISI 316不锈钢制成 , 尺寸为32 , 40 , 50 , 65-160/75 , 65-160/110A , 采用激光焊接技术。尺寸为65-200 , 65-250和80时 , 采用铸造不锈钢。机械密封符合DIN24960标准 , 充排水堵头由316L不锈钢制成。可提供的附件 : AISI316不锈钢或镀锌铁制成

的螺纹配对法兰。法兰带有与压力传感器连接的螺孔。锥形法兰联轴器。水泵和电机垫片。AISI316不锈钢制成的螺栓和螺母。

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟