

玻璃钢冷却塔 逆流式冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔 逆流式冷却塔
公司名称	营口市辽东玻璃钢厂
价格	.00/个
规格参数	类型:逆流式冷却塔 品牌:辽东 型号:CDBNL3-12
公司地址	中国 辽宁 营口市 站前区渤海大街太和里1号
联系电话	86-0417-2951341 13304177262

产品详情

类型	逆流式冷却塔	品牌	辽东
型号	CDBNL3-12	材质	玻璃钢
塔高	2972 (m)	占的面积	1600 (m2)
重量	306 (kg)	噪声级别	超低噪声型冷却塔
热水和空气流动方向	逆流式冷却塔	热水和空气接触方式	湿式冷却塔
通风方式	机械通风冷却塔	应用领域	宾馆，企事业单位

选用冷却塔型号时，需知水量 q 。进水温度 t_1 ，出水温度 t_2 及设计湿球温度 t 根据热力性能曲线确定型号。就材料的耐寒性而言，能适用于-50摄氏度的地区。但是，对于最冷月平均低于-10摄氏度的地区，订货时应提出要求防结冰措施，出厂前可配有淋水导流环，使水不流到百叶窗上。循环水浑浊度不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升，不宜含有油污及机械杂质，必要时采取减藻及水质稳定措施，载应为运转重的25%，其余的75%由外围长方形基础平均承担，如在屋顶应考虑风荷载引起的附加压力。小于125型的冷却塔，外面连接的进出水管与冷却塔连接处应设支座，防止过多的重量压在塔壁上。布水管按名义流量开孔，如实际水量与名义流量相差 $\pm 15\%$ 以上，订货时应予说明，由制造厂家改变开孔尺寸。塔的进水管水压为 $2-5 \times 10^5 \text{pa}$ ，设计时压力不要过高，否则流量过大会飘水。本产品适用于水温不超过60摄氏度，如超过60摄氏度，订货时须说明，本厂可以满足要求。80型以上的冷却塔风同，叶片角度可以调整，但要保证各叶片角度一致，电流不超过电机的额定电流。各型风机可以短时间反转来消冰。因此，在结冰严重的地区，应设置可逆磁力启动器，按钮应安装在冷却塔附近。冷却塔启动时一定要先开水泵，后开风机。不允许在没有淋水的情况下使风机运转。因为，布水管上设有倾斜的收水板，如果开动风机而没有喷水时，布水器反转，收水板会刮到填料，使填料刮出来被风带走，或将布水管卡坏。因此，冷却塔启动时，一定要先开水泵，后开风机，停止工作时，应先停风机，后停水泵。当用户需在冷却塔下部塔体内直接吸水时，需安装“自动给水管”、“急速给水管”及“排污管”，订货时需特别提出，价格表内不包括这部分价格。