

L600型聚乙烯闭孔泡沫板 铜陵高发泡闭孔泡沫板 地铁用 2022新闻

产品名称	L600型聚乙烯闭孔泡沫板 铜陵高发泡闭孔泡沫板 地铁用 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

L600型聚乙烯闭孔泡沫板 铜陵高发泡闭孔泡沫板 地铁用 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚乙烯闭孔泡沫板是一种新型的接缝止水材料，经科学院等单位反fu测试证明，其性能与木材、软木要、橡胶、沥青相比，聚乙烯闭孔泡沫板在已广泛应用于公路、道桥、胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料、电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

L600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板产品特点

按发泡的密度可以分为：低发泡（发泡率10~20倍）、中发泡（发泡率20~35倍）、高发泡（发泡率35~45倍）

- 1、保温隔热：PEF具有微细的独立气泡结构，空气对流小、导热系数低。
- 2、防腐性：优良的耐化学药品性，遇酸碱稳定，不发生有毒气体。
- 3、难燃性：经过配fang调整，具有阻燃性和难燃性。

- 4、抗老化：抗jun、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。
- 5、减震缓冲：优良的缓冲性、柔软而强韧。
- 6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。
- 7、吸水率极低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。
- 8、无公害：此产品无du无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。
- 9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。
- 10、施工方便：施工简单fang便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，降低成本。

聚乙烯闭孔泡沫板

L-600型聚乙烯泡沫塑料板

1、产品特点

密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、碱、盐、油等有ji溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。

2、产品的应用范围

混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坝、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；机场跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、隧道混凝土之过水接缝板；地铁、地下道混凝土止水接缝板。

正因为化学交联聚乙烯发泡其独te的优yue性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学药品性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

3、产品规格

原板规格为（1200~1400）×（2000~2600）×50mm，根据用户需要可任意加要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。