

聚乙烯涨缝板 金昌聚乙烯闭孔泡沫塑料板 高温不流淌 2022新闻

产品名称	聚乙烯涨缝板 金昌聚乙烯闭孔泡沫塑料板 高温不流淌 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚乙烯涨缝板 金昌聚乙烯闭孔泡沫塑料板 高温不流淌 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚乙烯闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。表面吸水率低，防渗性能良好。耐酸、耐碱、盐、油等有ji溶剂腐蚀，耐老化性能优良。高温时不流淌，低温时不脆裂。

聚乙烯闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增qiang膨胀止水效果。

聚乙烯闭孔泡沫板的功能是填充构形复杂且不利施工的间隙，以起密封作用。

密封材料主要有三种类型：

- 1、硫化型的橡胶垫片或密封圈；
- 2、非硫化型的密封胶带；
- 3、无固定形状的膏状或腻子状的液体密封胶。

按密封胶基料分类

- 1、橡胶型：此类密封胶以橡胶为基料。常用橡胶有聚硫橡胶，硅橡胶，聚氨酯橡胶，氯丁橡胶和丁基橡

胶等。

2、树脂型：此类密封胶以树脂为基料。常用树脂有环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、聚丙烯酸树脂、聚氯乙烯树脂等。

3、油基型：此类密封胶以油料为基料。常用的油类有各种植物油如亚麻油，蓖麻油和桐油，以及动物油（如鱼油）等。

聚乙烯闭孔泡沫板又被称泡沫板，其是由含有发泡剂的可发性聚乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的物体。由于大多数聚乙烯泡沫板具有微细闭孔的结构，所以其又被成为聚乙烯闭孔泡沫板。总的来说，聚乙烯闭孔泡沫板具有较宽的密度范围、完美的保温隔热性、较小的吸水性、极低的水蒸气渗透性、优良的吸收冲击性、较高的机械强度等多种优点，目前被广泛应用于建筑墙体保温、屋面保温、复合板保温，车辆与船舶的保温隔热等各个行业和各个方面。

闭孔泡沫板的铺设应用

铺设在混凝土先浇块模板的内侧，接缝部位连接要严密但不要搭接，宜在厂家按结构缝的断面裁切好，编上号码在现场进行拼接，采用厂家加工好的榫式嵌固，以保证接缝部位的连接严密。

- 1、对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外防水是将防水层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的压力，并减少空气中有有害物质和紫外线对结构的侵蚀。
- 2、有效消除"热桥"以往采用内防水，"热桥"是难以避免的，而外墙防水有效地防止热桥的产生，避免结露。
- 3、使墙体潮湿情况得到改善，一般内防水需设隔汽层，而采用外防水防水材料透湿性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的防水性能。
- 4、有利于室温保持稳定，采用外墙外防水，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温保持稳定。
- 5、增加房屋使用面积。可以避免二次装修对防水层的破坏。