

带颈对焊法兰生产厂家保质保量

产品名称	带颈对焊法兰生产厂家保质保量
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	25.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

带颈对焊法兰的用途广泛，使用范围根据不同的特点进行确定，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接，对焊法兰的密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式对焊法兰的应用量*，其他两种方式的对焊法兰在使用中也是比较普遍的。高压对焊法兰包括很多种类型和型号，对焊钢法兰用于法兰与管子的对口焊接，主要使用在焊接技术中，表现良好的使用特点和性能，其结构合理，强度与刚度较大。需要根据具体的情况确定，对焊法兰的具体使用价值和性能，承受住高温高压。带颈对焊法兰的用途：高压对焊钢法兰：用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠。公称压力为0.25~2.5MPa的对焊法兰采用凹凸式密封面。对焊法兰厂家带颈对焊法兰接口端的管径和壁厚与所要焊接的管子一样，就合两个管子一样焊接，带颈对焊法兰的直边段厚度超过与其对接的钢管厚度1mm以上时，法兰的直边段应在内径处削薄，削薄段的斜度应小于或等于1:3。对焊法兰另一面是密封面，密封面形式有：全平面FF，突面RF，凹凸面FM-M，榫槽面T-G，环连接面RJ，用于与其他法兰、法兰盖、阀门或设备密封用。对焊法兰的公称压力在1.0MPa~25MPa左右，PN10Mpa对焊法兰属于高压法兰，对焊法兰连接不易变形，密封效果好，应用广泛，适用于温度或压力大幅度波动的管道或高温、高压及低温的管道，也用于输送价格昂贵介质、易燃易爆介质、有毒气体的管道上；环连接面高压对焊法兰可用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的场合，高压对焊法兰密封面常制成凹凸面，适用于高温、高压及低温、温度或压力大幅波动的管线管道上，也用于输送易燃、易爆介质、价格昂贵介质的管道上。新标带颈对焊法兰厂家保质保量 新标对焊法兰厂家对焊法兰厂家 河北厚创公司主要产品有弯头（ELBOW），三通（TEE），大小头/异径管（REDUCER），管帽（CAP），法兰（FLANGE），弯管（BEND），承插管件（Socket pipe fitting），无缝管（SMSL STEEL PIPE）。我公司拥有弯头、法兰、三通等管件生产线28条。可按客户要求生产各种规格的推制无缝弯头，冲压弯头，热压弯头，对焊弯头，不锈钢弯头，碳钢弯头，合金弯头，耐磨弯头，碳钢三通，合金三通，不锈钢三通，异径三通，等径三通，Y型三通，承插焊三通，焊接三通，无缝三通，高压厚壁三通，碳钢大小头，合金大小头，不锈钢大小头，同心大小头，偏心大小头，不锈钢异径管，同心异径管，偏心异径管，螺纹异径管，合金异径管，碳钢封头，合金封头，不锈钢封头，碳钢管帽，合金管帽，不锈钢管帽，八字盲板，封头，平焊法兰、对焊法兰、美标法兰、日标法兰、蝶阀法兰、松套法兰、内螺纹法兰，锻打法兰，高压法兰，盲板法兰，大口径无缝钢管，螺旋钢管，热扩无缝钢管，热轧无缝钢管等各种非标，疑难管件及其钢管制品！对焊法兰厂家带颈法兰主要应用在管道的安装中，高压法兰连接是管道施工的重要连接方式，主要连接管与管之间的连接，起到重要的作用和价值。高压法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接

。 国标高压法兰多采用不锈钢材料进行生产，通过一定的锻造加工工艺进行处理，而得到的一种法兰成品。丈量深度C(法兰外边与螺栓之间的尺度)的扩大有些,在法兰的1234方位别离丈量C的尺度,挑选*小的尺度。非金属带起密封作用，常用的材料有柔性石墨、聚四氟乙烯、陶瓷材料等，其密封性能因非金属带本身的密封性能而异。