

商场-隧道用EPS消防主机eps-8KW厂家现货

产品名称	商场-隧道用EPS消防主机eps-8KW厂家现货
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	—北:90min 8kw:192v 上海:50HZ
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

EPS电源又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源，全称Emergency Power Supply（紧急电力供给），国家新标准为GB17945-2000《消防应急照明与疏散指示系统》。是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。它主要由输入输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成。广泛应用于节能供电、大楼照明、道路交通照明、隧道照明、电力、工矿企业、消防电梯等。商场用EPS消防主机eps-8KW根据图纸报价其原理为：在市电正常时，由市电经过输出切换装置给重要负荷供电，同时充电器为蓄电池进行充电或浮充；当市电断电后或电压超出供电范围，控制器启动逆变器，同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电，为负荷设备提供应急供电；当市电恢复时，应急电源将恢复为市电供电。

产品型号	EPS-	EPS -	EPS -
	0.5KVA	1KVA	3KVA
		1.5KVA	4KVA
		2KVA	5KVA
		2.5KVA	6KVA
			7KVA
			8KVA
			9KVA
			10KVA

12KVA

输入

电压 (V)

频率 (HZ)

直流电压

DC48V

三相380V或

50

输出

功率 (KW)

0.5

1

1.5

2

2.5

3

4

额定电流 (A)

2.2

4.5

6.8

9.1

11.4

13.6

18.1

电压 (V)

正常时：同市电电压

波形

正常时：同市电电压*，/

切换时间

备用时间

标准型90分钟（可按设计要求配置）

电池种类

免维护密

显示方式

LCD

保护功能

输出过载，输出短路，过热

过载能力

小于120%

逆变效率

应急供电时：90%以上

(80%阻性负载)

绝缘强度 (VAC)

200

噪音

电网有电时，静置无

运行环境

温度：-10 ~+50 相对湿度：

适应负载

本电源特别适

消防联动

DC24

输出回路 (标准型)