

# PP大韩油化4017M均聚

产品名称	PP大韩油化4017M均聚
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大韩油化 型号:4017M
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

产地韩国品名PP是否进口否厂家(产地)大韩油化货号6牌号4017M加工级别注塑级,挤出级特性级别耐高温,阻燃级,抗化学性,高流动,导电级用途级别食品级,通用级,薄壁制品销售方式品牌经销品牌大韩油化类型标准料

## 产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 ASTM D-1238 14g/10min 吸水率 ASTM D-570 >0.01% 密度 ASTM D-7920 0.90g/cm<sup>3</sup> 机械性能 绝缘强度 ASTM D-1494 40KV/mm 断裂伸张率 ASTM D-638 <500% 洛氏硬度 ASTM D-785 102scRale 线型成型收缩率 KPIC Method 1.0-2.0% 冲击强度带缺口 ASTM D-2564 kgf.cm/cm 挠曲模量 ASTM D-790 17,000kgf/cm<sup>2</sup> 拉伸强度 ASTM D-638 360kgf/cm<sup>2</sup> 电气性能 损耗因素 ASTM D-1502 10-4 介电常数 ASTM D-1502 3 体积电阻率 ASTM D-2571 11017ohm.cm 耐电弧性 ASTM D-495 130sec. 热性能 熔点 ASTM D-3418 165 热传导 KPIC Method 3 10-4cal/cm/cmsec, 热变形温度 ASTM D-648 110 线性膨胀系数 ASTM D-cm/cm 比热容 KPIC Method 0.46cal/g 维卡软化点 ASTM D-1525 153