

# PP SB9310韩国大韩油化

产品名称	PP SB9310韩国大韩油化
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大韩油化
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

PP SB9310 韩国大韩油化工业公司注塑级原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据

数据单位 基本性能 熔体流动速率 --- ASTM D-1238 10 g/10min 密度 --- ASTM D-1505 0.91

g/cm<sup>3</sup> 吸水性 --- ASTM D-570 >0.01 % 机械性能 Mold Shrinkage (Linear) --- KPIC Method 1.4 ~ 1.8

% 屈服拉伸强度 --- ASTM D-638 250 kgf/cm<sup>2</sup> 断裂伸长率 --- ASTM D-638 <500 % 弯曲模量 ---

ASTM D-kgf/cm<sup>2</sup> 洛氏硬度 --- ASTM D-785 90 R Scale 艾佐德冲击强度 (缺口) --- ASTM D-256 20

kgf/cm<sup>2</sup> 电气性能 体积电阻率 --- ASTM D- . 介电常数 (1KHz) --- ASTM D-150 2.3

--- 耗散(损耗)因数 1KHz ASTM D- 介电强度 (短时间) --- ASTM D-149 40 KV/ Arc Resistance ---

ASTM D-495 130 sec 热性能 Heat Conductivity --- KPIC Method 3 10-4cal/cm<sup>2</sup>/cmsec 维卡软化点 ---

ASTM D- 热变形温度 --- ASTM D-648 122 比热性 --- KPIC Method 0.46 /g

