

加工玉器打磨喷砂机 自动化石材喷砂机

产品名称	加工玉器打磨喷砂机 自动化石材喷砂机
公司名称	东莞市颖川自动化设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:颖川 型号:YC600-8A 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市道滘镇江边街2巷3号
联系电话	13113187572

产品详情

东莞市颖川自动化设备有限公司是一家从事设计、开发、及销售服务于一体的生产厂商。

加工玉器打磨自动石材喷砂机

整机适用于平板类工件，高度在300mm以下的工件，如平面铝板，玻璃，钢板，不锈钢板木板、清理模具，锻铸件、焊接件、热处理件、眼镜框架、不锈钢餐具、手表配件、手机五金外壳、皮料皮具、陶瓷镂空雕刻、玻璃玉石雕刻、石料瓷砖雕刻、木器类工艺品、数码相机五金外壳、电子元件、珠宝工艺品、冲压件及机械加工件。粗糙表面，去氧化皮、残渣和毛刺、除锈旧件翻新；用于喷涂、电镀前预处理工序可提高附着力、除碳化物、光饰处理

加工玉器打磨自动喷砂机的喷砂的强度 影响喷砂强度的工艺参数主要有：喷砂直径、喷砂流速度、喷砂、喷砂时间等。喷砂直径越大，速度越快，喷砂与工件碰撞的动量越大，喷砂的强度就越大。喷砂形成的余压应力可以达到零件材料抗拉强度的60%，余K应力层的深度通常可达0.25,极限值为1mm。

石材喷砂机配套要求：

- 1.电源要求：三相、380V、10KW、50HZ的电源插座；
- 2.气源要求：干燥，压力在5~8bar范围内选择，空压机选择根据喷头数量决定。
- 3.磨料要求：为达到效果可采用30目~220目的玻璃微珠或金刚砂。

4.气源管道要求：耐压胶管，1.6寸以上。

5.电源线路要求：三相四线，8m²以上。

6.车间要求：平坦结实地面。

自动喷砂机机器的环保指数

根据《中华人民共和国环境保护标准》及《水排放标准GB 8978-1996》、《大气排放标准GB 16297-1996》、《噪声与振动标准GB 12348-90》等相关规定，各项环保指数均符合要求。