

# 通风门用途/密闭门通风门供应厂家

产品名称	通风门用途/密闭门通风门供应厂家
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

## 产品详情

### 通风门

- 1.严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。
- 2.门框要求：根据门的尺寸大小采用50\*50\*4mm或70\*50\*5mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。
- 3.门扇要求：采用50x50x4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm
- 4.门的栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于200x60mm或者120x100mm栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。
- 5.门的封板要求，采用4mm Q235B钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠,焊点不应开裂，其高度尺寸应不大于300MM.
- 6.门的防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。
- 7.门门要求：采用 25 · Q235圆钢型材，截面积应不小于490mm<sup>2</sup>，有效伸出长度应不于30mm，门门应在门的上下和开启三个方向起作用，门门采用铰链形式。
- 8.门挂锁要求：门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开孔进行，开锁孔尺寸应不大于100mx150m，距挂锁中心近距离不应小于250mm，并设置带锁小门。以挂锁为中心200m范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。

