

## xps挤塑板厂家 安徽嘉明|环保实用 合肥挤塑板

产品名称	xps挤塑板厂家 安徽嘉明 环保实用 合肥挤塑板
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

### 产品详情

地暖挤塑板的性能环保性：挤塑板是100%全新料制作，好的品牌，隔热挤塑板，不添加任何色素，高温下无任何有害气体释放，游离苯、TVOC均为零释放量，为环保。节能性：导热系数是建筑材料重要的参数之一，导热系数越低，保温性能越好，按照规定，地暖挤塑保温板导热系数不应超过 $0.035W/(m \cdot K)$ 。看密度：密度是地暖挤塑板的一个重要指标，直接和抗压性能挂钩。

2、挤塑板具有更小的导热系数，挤塑板制造厂家，为 $0.029W/(m \cdot k)$ ，而抗裂砂浆的导热系数为 $0.93W/(m \cdot k)$ ，两层材料的导热系数差了32倍，比聚苯板与抗裂砂浆的导热系数相差更大，因此更容易产生裂缝。如何选择的挤塑板？挤塑板具有优良的保温隔热性，的高强度抗压性，的憎水、防潮性，稳定性、防腐性好，且质轻，使用方便，无毒环保，合肥挤塑板，拥有与建筑物同寿命的优点。

XPS挤塑板特性XPS挤塑板的化学性能非常稳定，在长时间的使用中，不会老化，不会产生有害物质，也不会因为吸水和腐蚀等导致降解，而且挤塑板在高温环境下仍能保持其优越的性能。XPS挤塑板化学性质也比较好，有良好的保温隔热性能，xps挤塑板厂家，不会对人体有伤害。XPS挤塑板的耐候性也是比较稳定的，在不同的气候下，挤塑板的保温系统和性能都不会受到影响的，现在耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。

xps挤塑板厂家-安徽嘉明|环保实用-合肥挤塑板由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司是一家从事“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“嘉明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽嘉明在保温、隔热材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。  
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!