

s型岩棉板 六安岩棉板 安徽嘉明|抗压防腐

产品名称	s型岩棉板 六安岩棉板 安徽嘉明 抗压防腐
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

产品详情

胶粘剂：是用于岩棉板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。抹面胶浆：是由高分子聚合物、水泥、砂和填料为主要材料制成，具有一定变形能力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。所有可达岩棉板的穿墙管线与构件，其出口部位应用相同材料填实后进行防水密封处理。如在施工过程中发现贴面层脱落，外墙防火岩棉板，应及时采取粘结。岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料，六安岩棉板，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条。

岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。构建岩棉板外墙外保温系统时需要使用的主要材料有平行(垂直)纤维岩棉板、胶粘剂、界面剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓组成。岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

岩棉板主要防火特性：耐高温，熔点高于1000。在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。在火灾中不会释放有害环境的物质和气体。岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料，s型岩棉板，然后留意接头的地方，幕墙岩棉板，接缝的密封，需要时加胶质封条。胶粘剂：是用于岩棉板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。抹面胶浆：是由高分子聚合物、水泥、砂和填料为主要材料制成，具有一定变形能力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。

s型岩棉板-六安岩棉板-安徽嘉明|抗压防腐由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司为客户提供“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”等业务,公司拥有“嘉明”等品牌,专注于保温、隔热材料等行业。在合肥市包河区兰州路88号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:董经理。