

半硬质岩棉板 安徽嘉明|吸音降噪 宣城岩棉板

产品名称	半硬质岩棉板 安徽嘉明 吸音降噪 宣城岩棉板
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

产品详情

平行(垂直)岩棉板：是由玄武岩为原料经高温熔融后通过离心力或高压气体喷吹成纤维，宣城岩棉板，加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂后，经压制、固化、切割制成的板状制品。岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，吸音岩棉板，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料。

岩棉板是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连接结构，决定了施可达岩棉是一种出色的吸音降噪料。岩棉板注意事项，半硬质岩棉板，用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，硬质岩棉板，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的。直角偏离度：是指岩棉板压制面两相邻边的垂直程度，根据不同系统直角偏离度不同。平整度：是指岩棉板压制面的翘曲程度，岩棉板制作过程中通过压制生成。

岩棉板由岩棉板材料的保温层、抹面层(抹面胶浆中满铺增强网)、固定层(胶粘剂、锚固件)、饰面层构成，固定在外墙外表面的非承重保温构造。岩棉板施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面。岩棉板是经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑。

半硬质岩棉板-安徽嘉明|吸音降噪-宣城岩棉板由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司为客户提供“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”等业务，公司拥有“嘉明”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在合肥市包河区兰州路88号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：董经理。