

北京冷却塔维修

产品名称	北京冷却塔维修
公司名称	北京超越通达机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D15795 (集群注册)(注册地址)
联系电话	15811466294

产品详情

玻璃钢冷却塔的风量是根据热力计算确定的，而设置新塔塔内风速时则是根据经验确定的，风速大塔的面积小，采用薄膜式填料，一般风速在 $2\sim 3\text{m/s}$ 之内。如果塔型已确定，则根据风量与塔面积，便可确定风速。根据风速及阻力系数及阻力损失，便可以初步选择风机，对于大型风机需计算风机的工作点，以工作点的风量及风压来计算电动机功率。

空气动力计算的目的是为了很好地选择风机，或者验算所选定的风机是否符合要求。在一定的范围内时，才能保证风机在高效区运行。如果根据设计风量算出塔内总阻力，有时经调整风机叶片角度还可以采用，如果相差较多，则要重新选用风机，

玻璃钢结构冷却塔具有以下特点：

(1)外形美观，加工容易。随着设计水平的提高和生产工艺的成熟。玻璃钢冷却塔能与建筑物相协调。

(2)质量轻。强度高，但整体刚性较差，存在玻璃钢老化问题。会影响冷却塔的使用寿命。

(3)冷却效率高，耗电低，体积小，相应的占地面积也小。

(4)耐腐蚀性好，适应性强。现在玻璃钢冷却塔不仅应用于民用空调制冷上，而且像工业冷却水塔使用。

(5)玻璃钢冷却塔的所有构件均由制造商在工厂里做好了，只需在现场组装一下。特别大的塔厂前已做成整体，直接到现场就可调试运行。因此玻璃钢结构冷却塔安装方便，施工

