

eps消防7KW延时90min电压192v应急电源现货可定做

产品名称	eps消防7KW延时90min电压192v应急电源现货可定做
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	一北:90min 7kw:192v 上海:50HZ
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

EPS应急电源 本公司生产的智能化应急电源(EPS)系统主要由整流器、静态开关模块/手动旁路开关、控制单元及逆变器、机架、蓄电池组成，其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变换成直流电，实现对蓄电池充电及向逆变模块供电；逆变器的作用则是将直流电变换成交流电，供给负载设备稳定持续的电力；静态开关可以设定系统工作在后备或在线两种方式，并可调整逆变器的输出与市电同步，保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换。手动旁路开关可将负载切换至市电并与系统隔离，这样在对系统进行维护时也不会妨碍负载设备的正常工作。监控器对整个系统进行实时监控，并可发出告警信号，同时可通过串行口与计算机或Modem相连接，实现对供电系统的机监控和远程监控电气火灾监控系统安装电气火灾监控根据项目材料表，将项目实施所需安装的元器件及线缆认真核实确保准确无误，并准备好现场施工所需用工具及附件，采用标准的电装工具和检测仪器，以保证各工序的质量，工具包括：谐波测试仪、福禄克示波表、在线通信测试仪等。

并依据文件规定和电子电气产品安装通用技术条件形成系统安装作业指导书，详细规定各工作环节的具体操作要求和操作步骤作为安装的操作规范。对电装的关键工序、环节加高标准要求，如：导线端头处理，依据《QJ/2146导线端头处理工艺细则》，进行必要的热处理；压接依据《QJ1721压接端子和接头》等，对操作工具、环境条件、操作人员、检验等方面都有明确的限定，以确保产品满足方案设计的要求，按照方案所设计，对各个开关站逐一进行系统安装直至全部安装结束。结束后要检查安装探测器是否满足要求，安装是否牢靠等并清理现场。电气火灾监控系统调试在项目安装结束后，按照设备清单列表再仔细核对一遍各变电所设备安装是否进行完毕，是否有遗漏。在系统调试之前，