

螺钉M6 M8封装PT100/PT1000温度传感器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 螺钉M6 M8封装PT100/PT1000温度传感器 |
| 公司名称 | 浙江坦泼秋尔传感技术有限公司 |
| 价格 | 38.00/PCS |
| 规格参数 | 品牌:坦泼秋尔 型号:PT100/PT1000 产地:中国 |
| 公司地址 | 浙江省慈溪市长河镇慈溪大道108号 |
| 联系电话 | 186-21697828 15900635274 |

产品详情

小直径屏蔽式PT100温度传感器，拥有很小的直径只有3mm，头部长度为600mm，带屏蔽线缆，美国工艺，材料德国进口。小直径屏蔽式PT100温度传感器 传感器技术参数：温度系数：TCR=3850ppm/K
规范：DIN EN 60751（符合IEC751）长期稳定性：R0漂移小于等于0.04%（500，1000小时后）
抗振动等级：至少40g加速度（10-2000Hz）自热系数：0.4K / mW（0时）响应时间：水@0.4m/s
t0.5=0.05S t0.9=0.15S 空气@2m/s t0.5=3.0S t0.9=10.0S 测量电流：PT100 0.3-最大1.0 mA / PT1000 0.1至0.3mA
传感器尺寸规格：品名 PT100温度传感器 型号 P0.360.360.830.W2L1000 分度号 *PT100 / PT500 / PT1000 /
K型热电偶（分度号可根据需求定制）精度 1/3DIN级 / *A级 / C级（精度可根据需求定制）温度量程
*-50~450（温度量程可根据需求定制）探头尺寸 *直径 × 长度 3mm × 60mm（两线制尺寸）螺纹尺寸 - 线
制 *两线制 / 三线制 / 四线制（线制可根据需求定制）默认线长 1000mm / *2000mm /
3000mm（线长可根据需求定制）安装方式 插入式 适用领域 石油加工、实验室、科研、...等