

图腾K36642销售，图腾42U机柜销售，图腾19英寸机柜销售商

产品名称	图腾K36642销售，图腾42U机柜销售，图腾19英寸机柜销售商
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	2551.00/台
规格参数	品牌:图腾 型号:K36642 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

材料：耐指纹镀铝锌板，厚度2.0

数量：4根（可选配辅助方孔条以增加强度）

安装及使用说明：安装在机柜内部左右两侧，主要作用是安装设备和固定层板。

2.2.3.3.束线圈

作用：用于机柜纵线向走线

3. 部分可选配件

3.1.固定板

材料：SPCC1.2mm优质冷轧钢板

承载能力：60kg

表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑

安装及使用说明：通过螺丝安装于方孔条上，用于摆放机器设备，固定板两侧 770的OB孔，方便固定板的前后位置的调整（按客户的需求或机器的实际使用方式）

3.2.重载板

承载能力：100kg

安装及使用说明：通过螺丝安装于方孔条上，用于摆放机器设备，固定板两侧 770的OB孔，方便固定板的前后位置的调整（按客户的需求或机器的实际使用方式）

3.3.走线槽

材料：SPCC 0.8mm优质冷轧钢板

安装及使用说明：竖直安装于机柜

后部的左右两侧，分别用于通信线

缆和电源线的布放与绑扎。

3.4.并柜件

用途：用于连接并排安装的机柜，安装方式见下图：

并柜件

并柜件安装示意图

3.5.PDU

4. 机柜包装

4.1 标准包装

4.1.1 包装规范:

4.1.1.1 包装纸箱内尺寸 宽x深x高=660x125x2215(mm)

4.1.1.2 机柜打包前先用缠绕膜将其缠绕密封好；

4.1.1.3 机柜前后各装该纸箱一只，机柜的八个角及中间部位均用珍珠棉保护起来；

4.1.1.4 机柜打包时，打包带的位置放在珍珠棉上，防止打包带收紧时将纸箱弄坏。

4.1.1.5 装箱清单贴在8146方框上面。

4.2 整体包装

4.2.1 包装规范:

4.2.1.1 顶部封口用对接方式,底部四边留边宽50mm；包装纸箱联接处用胶粘；

4.2.1.2 包装纸箱内尺寸 宽x深x高=660x1160x2215(mm)；

4.1.1.3 机柜打包前先用缠绕膜将其缠绕密封好；

4.1.1.4 机柜用整体包装纸箱一只，机柜的八个角及中间部位均用珍珠棉保护起来；

4.1.1.5 机柜打包时，打包带的位置放在珍珠棉上，防止打包带收紧时将纸箱弄坏。

4.1.1.6 装箱清单贴在8146方框上面。

4.3 木箱包装

4.3.1 包装规范:

4.3.1.1 图示尺寸均为内空有效尺寸；木箱外尺寸为11806802310，公差为 ± 10 。

4.3.1.2 封板厚度不小于7MM，周围及中间用不小于8015木方加固(指盖板和四侧板)；周角及接口处用薄铁皮加固。

4.3.1.3 所有使用的板材均无毛刺，洞眼，外形平整，美观。

4.3.1.4 组装木箱用钉钉距不大于50MM，每块端板用钉数不少于2个。

4.3.1.5 箱板表面不显露钉头，钉尖，无虚钉，弯钉。

4.3.1.6 机柜打包前先用缠绕膜将其缠绕密封好；

4.3.1.7 机柜使用木箱一只，机柜的八个角及中间部位均用珍珠棉保护起来；

4.3.1.8 机柜打包时，打包带的位置放在珍珠棉上，防止打包带收紧时将纸箱弄坏。

4.3.1.9 装箱清单贴在木箱的侧面印字区域内。

5. 机柜搬运

5.1 搬运方式

5.1.1 机柜带脚轮

带脚轮机柜在标准包装和整体包装情况下，机柜脚轮在搬运的时候起到一定的帮助作用，在水平地面移动时可直接人工推动，移动很方便；竖直方向移动时需要借助适当的起重设备。

带脚轮机柜在木箱包装的情况下，为节约空间需将机柜的脚轮先拆除，待运送的现场时再组装；机柜在木箱包装时的搬运需要适当的搬运设备。

5.1.2 机柜不带脚轮

不带脚轮机柜在三种包装情况下都需要借助适当的起重设备。

5.2 机柜搬运时注意点

5.2.1 人工搬运

5.2.1.1

人工推动时，速度不易过快，防止撞到其他的物体，导致机柜受损，影响外观或使用质量。

5.2.2 借助起重设备搬运

5.2.2.1

驾驶或操作起重设备的人员应当注意起重设备的运行稳定安全，周围环境是否存在安全隐患。

5.2.2.2 搬运时机柜高度不宜太高，避免机柜摔落而造成的安全事故或将机柜摔伤严重。

5.2.2.3

搬运木箱包装时，请特别注意机柜的摆放位置，切勿将机柜倒置搬运，从而造成不必要的损失。