

# 防火门定制 防火门 认准顺春门窗

产品名称	防火门定制 防火门 认准顺春门窗
公司名称	杭州市下城区顺春门窗经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区华丰西苑37主层106
联系电话	15068887353 15068887353

## 产品详情

### 防火门防火门

#### 1、设在高层建筑内的配变电所

应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和防火门与其他部位隔开；2可燃油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为防火门；

#### 2、建筑设计防火规范

厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容积不应大于1m<sup>3</sup>。设置该中间储罐的房间，其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求，房间的门应采用防火门。

#### 3、高层民用建筑设计防火规范

当锅炉房内设置储油间时，防火门厂家，其总储存量不应大于1.00m<sup>3</sup>，且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置防火门。

### 防火门防火门

木质防火门一般按夹板门形式制作，其木结构需进行加压防火浸渍等难燃化处理，胶合板涂刷防火涂料

对常开式防火门要定期进行测试，检查其自行关闭控制系统、闭门器、顺序器、释放开关等方面是否好用，是否能在火灾发生时切实地起到自行关闭的功能，防火门定制，同时要坚决防止在常开式防火门旁随意堆放物品。

防火玻璃门是一种活动的防火分隔物，它除具有普通门的作用外，防火门价格，在一定时间内，连同框

架能满足耐火稳定性、完整性，具有防火、隔烟、阻挡高温的特殊功能，在发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈功能。

安装门框、门扇时应根据门的开启方向安装，防火门向疏散方向开启。门框距四周的墙体不宜过大，必要时应填充水泥砂浆或岩棉进行封堵。避免门框离地面距离过大，若形成门槛则不利于人员疏散。

查看防火门验收资料查看防火门出厂时的产品检验报告、合格证、生产许可、防火门电子等消防验收资料，上面注明了材质和防火门等级。查看防火门铭牌查看防火门门框上的生产厂家铭牌，上面注明了生产企业名称、地址及联系方式，同时也标注了材质和防火等级。测量防火门规格

传统防火窗的材质通常为钢质、木质、钢木复合等，玻璃为A类隔热型防火玻璃或C类非隔热型防火玻璃。钢质防火窗虽坚固耐用，防火门，耐火隔热性佳，但保温性能、密封性能差，不耐腐蚀和气候老化，其外置的闭窗器及温感支撑装置缺乏轻巧美感，满足不了建筑外窗的使用要求和审美要求。“耐火窗”一般选用铝合金、塑钢作为窗体型材，玻璃选用C类非隔热型防火玻璃。“耐火窗”的耐火性能比传统防火窗略差，但克服了传统防火窗不能用于建筑外墙的缺点。

防火门定制-防火门-认准顺春门窗(查看)由杭州市下城区顺春门窗经营部提供。杭州市下城区顺春门窗经营部位于杭州市下城区华丰西苑37主层106。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺春门窗在金属门中享有良好的声誉。顺春门窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺春门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。