

图腾K36842 19英寸机柜，图腾42U机柜，山特UPS电源销售

产品名称	图腾K36842 19英寸机柜，图腾42U机柜，山特UPS电源销售
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	2446.00/台
规格参数	品牌:图腾 型号:K36842 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

标准：符合NSI/EI RS-310-D、IEC297-2、DIN41494 PRT1、DIN41494;PRT7、；GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。材料：方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。表面处理：脱脂、陶化、静电喷塑。防护等级：承重：静载1000KG(带支脚)，大承重达1600KG(非标选配)

1.概述

1.1 声明

1.1.1 本手册为图腾标准K3鼎极服务器机柜的技术性能、功能、工作原理、安装（各种安装材料的应用等）、维护以及操作等规范书。

1.1.2 本手册只针对19英寸标准机柜。

1.1.3 本手册以标准K3 600(宽)X1100(深)X47U(容量)为例进行说明。其它尺寸机柜可参照此型号机柜作相应的尺寸增减。

1.1.4 机柜及其他安装设备均符合《数据设备用网络机柜技术规范》。

1.1.5 本机柜符合NSI/EI RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PRT1、DIN41494;PRT7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。

1.2 请按照规定使用本设备

该网络机柜于户内使用，使用环境条件需满足：

——工作温度： - 5 ~ + 40 。

——相对湿度： 85%RH (+ 30 时)。

——垂直倾斜度： 5%。

注：海拔高度： 1000m,当海拔高度 > 1000m时，应按GB/T3859.2-1933规定降额使用。

1.3 预期的不正当使用

请勿在以下环境中使用：

- 环境恶劣，粉尘或灰尘较多
- 安装面不平稳，车载或易晃动的载体
- 户外或无其他载体遮挡

1.4 事故预防

只有在符合各种规定后才能安装和使用设备，这是运营商的职责。设备运行前确保没有任何人、任何物体处于设备的危险区域内。禁止拆除、修改、规避或者关闭安全装置。

1.5 运输/存储/拆包

1.5.1 运输和存储

确保运输过程中的稳定性以及运输箱没有倒置，固定以防位移；

选择合适的起重设备；

保护设备不受天气和杂质所带来的不利影响，产品应贮存于通风良好，温度范围在 - 25 ~ + 55 ，相对湿度 85%，周围环境不含有腐蚀性气体，无有害化学药品和气体的库房内。。

1.5.2 拆包

将设备拆包，检查运输过程中是否损伤；

若发现设备缺陷立即通知厂方；

使用合适的运输设备将机器运到安装地点。

2. 机柜主要技术参数

2.1 外观

2.1.1 机柜涂覆层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。

2.1.2 机柜门板平整，无扭曲、无变形，无明显抖动；门板通风孔分布均匀。

2.1.3 机柜标志齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。

2.1.4 机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均采用难燃或不燃材料。

2.2 机柜尺寸、结构及配置

我公司主要经营山特UPS电源,科华UPS电源,易事特UPS电源,爱默生UPS电源,爱默生精密空调,黑盾精密,英维克精密空调,科华精密空调,山特精密空调,科华微模块,山特微模块,山特电池,松下电池,理士电池,科华电池,河北UPS电源,石家庄UPS电源,图腾机柜