

# 现货PA66 尼龙树脂 A3WG7BK23210 A3G5 A3ZHPUV 聚酰胺

产品名称	现货PA66 尼龙树脂 A3WG7BK23210 A3G5 A3ZHPUV 聚酰胺
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:A3G5 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

现货PA66 尼龙树脂 A3WG7BK23210 A3G5 A3ZHPUV 聚酰胺

为国内外客户提供BASF玻璃纤维增强尼龙PA66 Ultramid A3G5系列塑胶料，巴斯夫聚酰胺PA66 A3G5新价格行情，巴斯夫Ultramid PA66 A3G5的SGS报告，巴斯夫PA66 A3G5 Reach报告，巴斯夫PA66 A3G5 UL黄卡，巴斯夫增强尼龙PA66 A3G5 [物性表](#)

BASF PA66 Ultramid A3G5的材质与应用

PA66 A3G5是德国巴斯夫公司生产的25%玻璃纤维增强聚酰胺66树脂，强度刚性优良，尺寸稳定，热稳定。适用于阀芯体，轴承保持架，电绝缘零件。

BASF玻璃纤维增强尼龙PA66 Ultramid A3G5物性参数

密度1.32，缺口冲击9.6KJ/M，MI:66，线性收缩率0.0055%，熔点260，导热系数0.34，热变形温度1.8MP A-245，阻燃UL94 HB级。

以下是BASF PA66 A3G5的成型加工参数

Melt Temperature: 270-290

Mold Temperature: 60-100

Injection Pressure: 35-125MPa

Back Pressure: 0-0.35MPa

Screw RPM 40-80

Screw Compression Ratio:3:1-4:1加工方式：注塑成型。

BASF PA66 A3G5系列Ultramid聚酰胺塑料供应信息

PA66 A3HG10 BK德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

PA66 A3K NC德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

BASF德国巴斯夫Ultramid PA6 B3M8

PA6 8202德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

PA66 8230GHS德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

BASF德国巴斯夫Ultramid PA6 B3S BK

PA66 8231GHS德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

PA66 A3GE6德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

PA6 B3GK24 BK00564德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

PA6 B3GM35德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

PA6 B3M6德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

PA6 100FRNC德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

PA66 A3GE7德国巴斯夫Ultramid尼龙BASF

Ultramid尼龙料，UltramidA3G5，A 3 G 5，A3G5，A3，3G，G5，Polyamide 66，Nylon 66，Polyamide，Nylon，pa66，BASF，Polyamide66，Nylon66。