

程跃泵业 消防用中开双吸泵 中开双吸泵

产品名称	程跃泵业 消防用中开双吸泵 中开双吸泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

KQSN500-M6/834双吸中开泵单级双吸离心泵型号意义

例如 KQSN 250— M 4 - 503 - F

F反时针旋转(顺时针旋转无标注)

503规格代码

4名义比转数的1/10

M:标准叶轮，N:改型叶轮

250泵进口直径为250mm

N新一代中开式

S双吸式离心泵

KQ公司简称

泵安装时出口管道安装需注意：

在将管道连接到泵上以前应冲洗出口管道。

1)在出口管道上安装关断阀和止回阀。止回阀一般安装在泵和关断阀之间，这将利于检修止回阀。关断阀用于打开、调节流量及检查和维修泵。在电机停止运转后，止回阀保护泵或机械密封免受回流液造成的损坏。（扬程小于20m的可不装止回阀）。

2)如果在系统中安装了快闭阀，应使用缓冲装置保护泵免受急速水锤的损坏。

产品概述

KQSN系列中开式双吸泵广泛用于水厂与城镇供水工程，水利农田灌溉，钢铁厂及冶金，集中供热，石化厂，造纸厂，油田，电厂及电站，机场建设，化纤厂，中央空调系统，糖厂、酒厂、化工厂等其他工矿企业，和大型工厂、矿山消防系统给水等场合。

泵安装时地脚螺栓的安装

(1) 放置在预留孔中的地脚，中开双吸泵，城市给水泵，凯泉中开双吸泵，应符合下列要求：

a地脚螺栓的光杆部分应无油污和氧化皮，螺纹部分涂少量油脂；

b螺栓应垂直无歪斜；

c地脚螺栓不应碰孔底，螺栓上的任一部位离孔壁的距离不得小于15毫米；

d螺母与垫圈、垫圈与底座间的接触均应良好。

(2) 拧紧地脚螺栓应在预留孔内混凝土达到设计强度的75%以上时进行，四川省给水泵，拧紧力应均匀。

双吸离心泵在什么情况下应紧急停车？

程跃泵业技术员根据多年经验总结如下几点：

- 1、双吸离心泵内出现异常声响
- 2、双吸泵突然发生剧烈振动
- 3、电机电流超过额定电流后持续下降
- 4、双吸泵突然不出水

所以在购买双吸离心泵的时候请选择大厂家，有支撑，消防用中开双吸泵，品质可靠，值得信赖。河北程跃泵业有限公司创始于2003年，公司技术力量并且产品质量有保障。

程跃泵业(图)-消防用中开双吸泵-中开双吸泵由河北程跃泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北程跃泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水泵、杂质泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事压滤机泵，污泥压滤机泵，压滤机入料泵的

厂家，欢迎来电咨询。