

卧式中开双吸泵 中开双吸泵 程跃泵业

产品名称	卧式中开双吸泵 中开双吸泵 程跃泵业
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

虽然我国拥有不计其数的双吸中开泵制造企业，但是国内的双吸中开泵城行业的基座数量庞大，而在产业的部分非常的弱小，产业结构非常畸形。因此，国内的双吸中开泵市场竞争应该由局部的、不完善的竞争转向国际的方位的竞争，市场竞争将由生产能力的竞争转向生产能力和流通能力的竞争。

我国双吸中开泵行业近年来发展速度较快，但行业的整体水平仍低，中开双吸泵，产品技术含量低，许多参数高的关键双吸中开泵还依赖进口。在与国外的交流中，同时与国外双吸中开泵行业相比中，我们也看到了自身的不足。据有估计，我国双吸中开泵水平与国外先进国家相比要落后10~20年之长。由此看来，中开双吸泵离心泵，我国的双吸中开泵行业水平很低，急需追赶上国外的技术脚步。

作为我国双吸中开泵制造企业，亦更应该把“质量安全”列为首要工作。双吸中开泵产品质量的低劣会给客户带来灾难性的后果，任何一个岗位的疏忽和轻视都会对企业造成不同程度的影响。因此，无论是冶炼、铸造、加工等企业单位，还是质量管理部门，卧式中开双吸泵，都有义不容辞的质量责任。

泵安装时垫铁

(1)相邻两垫铁组的间距，根据泵机组的重量，底座的结构型式以及负荷分布等具体情况而定，一般为500毫米左右。

(2)垫铁表面应平整，双吸泵转子，斜度一般为1/20~1/10，双吸泵泵体，对于较高或振动较大的泵机组采用1/20的斜度为宜。

(3)斜垫铁应配对使用，与平垫铁组成垫铁组时，一般不超过四层，薄垫铁应放在斜垫铁与厚平垫铁之间。垫铁组的高度一般为30~70毫米。

(4)垫铁放置在基础上，与基础接触均匀，其接触面积不小于50%。

(5)泵找平后，江苏省双吸泵，垫铁组应露出底座10~30毫米，垫铁组放置的位置应保证底座坐落在垫铁组承压面的中部。

(6)配对斜垫铁的搭接长度应不小于全长的3/4。

(7)泵用垫铁找平、找正后，用手锤敲击检查垫铁组的松紧程度，应无松动现象。检查合格后应随即用电焊在垫铁组的两侧进行层间点焊固定，垫铁与底座之间不得焊接。

概述

KQSN系列单级双吸、卧式中开离心泵是我公司根据市场需要，辽宁省离心泵，在消化、吸收国外同类产品先进技术基础上，自行研制的第四代中开式双吸泵新产品。其显著特点是：型谱完善任君挑，双吸离心泵，模型性能好，结构新颖又可靠，双吸式离心泵，维护方便寿命高。我公司目前生产的KQSN型泵有70种型号，供应中开双吸泵公司，436个基本规格。主要适用于城市供水工程、水厂、工矿企业等的给排水，消防系统、空调系统供水，农田排灌及各种水利工程等。

泵安装时需注意注意！

I 对于水泵、电机、共用底座整体包装运输的机组，虽然泵在出厂前工厂对泵和电机已进行了找正并直联出厂，由于在运输途用底座难免有弹性变形，因此，在货到现场进行安装时，必须重新校核联轴器的同心度。

I 配带共用底座的泵机组安装完毕后，应在底座空腔内填充混凝土以提高基座与机组的整体稳定性。

卧式中开双吸泵-中开双吸泵-程跃泵业(查看)由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司是从事“纸浆泵,渣浆泵,泥浆泵,双吸泵,压滤机入料泵,多级泵,污水泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。同时本公司还是从事压滤机泵，污泥压滤机泵，压滤机入料泵的厂家，欢迎来电咨询。