

# 燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器

产品名称	燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器采用本规范公式（5.2.2-1）计算由桩周土和桩端土的抗力提供的单桩竖向抗压承载力特征值和采用本规范公式（5.2.2-2）计算由桩体材料强度提供的单桩竖向抗压承载力特征值时，应重视下述几点：燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器采用本规范公式（5.2.2-1）计算由桩周土和桩端土的抗力提供的单桩竖向抗压承载力特征值时，对柔性桩应重视桩的有效长度。当实际桩长大于桩的有效桩长时，应取有效桩长计算单桩竖向抗压承载力特征值。桩的有效桩长与桩土相对刚度有关。燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器采用本规范公式（5.2.2-2）计算由桩体材料强度提供的单桩竖向抗压承载力特征值时，应重视对各种刚性桩和柔性桩参数的物理意义和取值大小的差异。燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器刚性桩复合地基设计中宜使由本规范公式（5.2.2-2）计算得到的单桩竖向抗压承载力特征值大于由本规范公式（5.2.2-1）计算得到的单桩竖向抗压承载力特征值，以满足长期工作条件下，由于土体蠕变等因素造成桩土荷载分担比增大。

燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器柔性桩复合地基设计中应力求由本规范公式（5.2.2-1）计算得到的单桩竖向抗压承载力特征值和由本规范公式（5.2.2-2）计算得到的单桩竖向抗压承载力特征值接近，以取得较好经济效益。燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器散体材料桩的竖向抗压承载力主要取决于桩周土所能提供的侧限力。计算桩周土所能提供的侧限力的计算方法很多，燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器如Brauns（1978）计算式、圆孔扩张理论计算式、WongH.Y.（1975）计算式、Hughes和Withers（1974）计算式，以及经验公式等。对重要工程建议多种计算式估算，燃气管道安装公司，热力管道安装公司，低温管道安装公司，菏泽花王容器结合工程经验合理选用桩周土所能提供的侧限力。