

乙撑双油脂酸酰胺EBO 110-31-6防粘剂开口剂润滑剂工厂

产品名称	乙撑双油脂酸酰胺EBO 110-31-6防粘剂开口剂润滑剂工厂
公司名称	江西新智联化工有限公司
价格	.00/KG
规格参数	智联:0
公司地址	江西省吉安市新干县盐化工业城（注册地址）
联系电话	13507965277

产品详情

乙撑双油酸酰胺EBO 分子蒸馏精制而成，用于作EVA的防粘剂和开口剂，特别适用于EVA热熔胶的抗粘剂，LDPE、LLDPE和PP的开口剂，丙烯酸橡胶的脱模剂和内润滑剂，用作颜料和填料的分散剂和偶联剂等。

酸值KOH 胺值KOH 色泽Gar 熔点 水份 闪点
mg/g mg/g dner 0C % 0C
5.0 ma 3.0 m 5 m 11 0. 27
x ax ax 3 5 0

物化性质：本品淡黄色蜡状固体，闪点296 。是一种非离子表面活性剂。它在酸、碱和水介质中稳定，常温下不溶于大多数溶剂。在35 时，在甲苯中溶解度为20%，在异丙醇中为12%。允许用于食品，药品包装材料中（GB9685-2008）。主要用途： 1、可用作EVA和PVC的防粘剂和开口剂，更适用于EVA热熔胶的抗粘剂； 2、可用作PE、PP、PS、AS、ABS、PA、PET、PC等的防粘剂和脱模剂； 3、可用作丙烯酸橡胶的脱模剂和内润滑剂； 4、可用作颜料和填料的分散剂和偶联剂，本品与无机颜料或填料会产生较强的亲和力，使之附着于微粒表面，达到改性颜料或填料的目的 5、辅助成核透明剂，本品用于聚烯烃、聚甲醛和聚酰胺树脂中，能够缩短成核时间，促进树脂结构变细，进而改善制品的机械性能和透明度。 6、本品还可以提高聚酯和聚酰胺纤维的耐热、耐候性以及抗静电性。 7、可用作氯醇橡胶、氟化橡胶、腈化橡胶的防粘剂、挤出助剂和脱模剂。包装贮存： 产品用复合袋包装，每袋净重25kg，运输时应防止日光直射和雨淋，贮存期壹年，建议存放在避光和干燥阴凉通风处，本品按一般化学品规定贮运。