

水性润湿剂465 PK空气化学465压敏胶润版电镀液喷墨浊点高防缩孔

产品名称	水性润湿剂465 PK空气化学465压敏胶润版电镀液喷墨浊点高防缩孔
公司名称	广州古德新材料科技有限公司
价格	83.00/公斤
规格参数	品牌:古德新材料 外观:浅黄色透明液体 浊点:51 ° C
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F013311(注册地址)
联系电话	13631317229

产品详情

产品名称	水性润湿剂(带去除油污效果)
外观	浅黄透明液体
编号	LW-465
成份	非硅类改性聚合物, 水
HLB值	13
浊点 (°C)	51
比重	0.99-1.11
应用范围	水性工业涂料、水性压敏胶、润版液、电镀液(可以作为电镀和酸洗光泽剂和润湿剂)、喷墨墨水(在热发泡或压电式喷墨墨水能提高打印度)、乳胶浸渍。
产品特性	LW-465润湿性对比LW-440稍差, 但亲水性更好, 而且因为浊点高, 高的温度体系, 在较高的温度体系中也是透明的。
使用方法	建议先加入乳液或树脂及其他表面活性剂, 再加入LW系列表面活性剂, 可使其快速度分散到体系中, 必须充分分散15分钟。
	水性涂料: 0.1%-3.0%
	水性压敏胶: 0.1%-1.0%
	润版液: 0.1%-1.0%
	喷墨墨水: 0.1%-1.0%

包装规格

贮存-注意事项

上述数据为经验用量, 量产用量需通过一系列试验确定。

25KG/桶不回收塑料桶。

少数 LW系列表面活性剂在极低温度下运输或储存时会结晶, 轻微分热即可复原。