

# 橡胶坝更换维修 荆门橡胶坝坝头更换 施工周期 2022新闻

产品名称	橡胶坝更换维修 荆门橡胶坝坝头更换 施工周期 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

橡胶坝更换维修 荆门橡胶坝坝头更换 施工周期 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶坝也被称为橡胶水坝、橡胶气坝，建设原材料一般为高强度的合成纤维织物所建的受力骨架，并且在骨架外部涂抹、敷设橡胶起到保护作用，在加工成胶布之后把它的锚固定在底板上，最终形成封闭式的坝袋之后再用水或者是气体通过充排管路充到坝袋中形成袋式挡水坝。

1.2橡胶坝适用范围：橡胶坝通常适用于跨度较大、水头较低的区域，用来作为闸坝工程，适用范围比较广泛。例如，将橡胶坝用在水库溢洪道作为闸门或者是活动的溢流堰使用；用在河道作为滚水坝；用在渠系作为进水闸、分水闸或者是节制闸等；还可以用于施工围堰中。

### 防止坝袋磨损及老化

- 1、避免坝袋在振动或拍打的条件下运行；
- 2、坝袋与下游基础底板接触部位，要保持光滑平整；
- 3、在坝袋下游易磨损部位涂敷耐磨防老化涂料；
- 4、做好水帽（即排水孔）的防护，把具有弹性的缓冲材料贴于坝袋内；

- 5、把坝袋外层胶层加厚或增加保护袋；
- 6、及时清除坝体上及其附近的泥沙；
- 7、在坝袋表面涂敷防老化涂料，如通用型氯丁橡胶改性胶液、氯磺化聚乙烯涂料及聚醚氨酯油漆等，以减缓坝袋的老化速度；
- 8、在高温季节设法降低坝袋表面温度，如在挡水坝袋上间歇地保持一定的溢流水深，或向坝袋表面淋水降温。

坝体冲排前必须做好准备工作：首先要清除坝袋及锚固件上的杂物，把坝袋上的淤积泥沙和其他杂物清理干净。及时打捞坝袋上游可能刺伤坝袋的漂浮物，清除坝袋坍塌内底板上积存的砂砾及石块，检查坝体定位有无变化检查机、泵、管路、阀门是否正常。减少或防止坝袋振动：由于坝体是一种薄壁柔性结构，袋内冲贮水或气体，在各种不同外力作用下形状变化的自由度较大，因而容易出现不同的震动现象，如果外力强迫振动频率与坝体自振频率接近时就会发生共振现象，振动强度主要与坝顶溢流水深、溢流时坝体高度、下游水深等因素有关，特别是在大风天气，更容易引起共振，所以在日常管理上要减少或防止坝袋振动。